

АС1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

⊙ Характеристики:

- Поддержка следующего поколения Wi-Fi стандарта 802.11ac
- 1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц обеспечивает общую пропускную способность до 1,75 Гбит/с
- Гигабитные порты обеспечивают сверхбыструю передачу данных
- 3*5 дБи внешние антенны и 3 внутренние антенны обеспечивают максимальную надежность и всенаправленное покрытие сети
- Два порта USB - свободно открывайте общий доступ к принтерам, файлам и медиа через Интернет для вашей семьи и друзей
- Встроенный принт-сервер позволит осуществлять беспроводную печать при подключении к маршрутизатору USB-принтера
- Гостевая сеть обеспечит надежный доступ к беспроводной сети для гостей, использующих вашу домашнюю или рабочую сеть
- Поддержка IPv6 (Протокол интернета версии 6)
- Кнопка Wireless On/Off позволит вам свободно включать и выключать беспроводное вещание
- Настройка безопасного соединения одним нажатием кнопки WPS
- Функция родительского контроля для создания ограниченного доступа для ваших детей или рабочего персонала



5+2,4 ГГц
Два диапазона



Скорость до
1300 Мбит/с
+ 450 Мбит/с



Максимальная
зона
покрытия



Два
порта USB



Гигабитные
порты



Защищенное
соединение



Поддержка
IPv6

⊙ Описание:

Модель Archer C7 от компании TP-LINK позволит вам обновить вашу сеть до нового поколения стандарта Wi-Fi. Обладая общей скоростью до 1,75 Гбит/с, устройство обеспечит вам превосходные показатели скорости и зоны покрытия. У вас появится возможность использовать множество приложений, требующих больших показателей пропускной способности у вас дома или в офисе. Простые задачи, например работа с электронной почтой или чтение интернета, могут выполняться на частоте 2,4 ГГц, тогда как задачи, требовательные к пропускной способности, такие как онлайн-игры или потоковая трансляция видео высокой чёткости, могут одновременно выполняться на частоте в 5 ГГц. Если вы предпочитаете проводной подключение, то Archer C7 обладает пятью гигабитными портами, обеспечивающими бесперебойную и скоростную работу в сети. Два порта USB 2.0 позволят вам обеспечить общий доступ к принтерам, флэш-накопителям, ftp-серверам или медиа плеерам.

АС1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

⊙ Характеристики:

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Интерфейс	4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с 2 порта USB 2.0
Кнопки	кнопка WPS/Reset кнопка Wireless On/Off кнопка Power On/Off
Внешний источник питания	12 В постоянного тока / 2,5 А
Тип антенны	3*5 дБи съёмные антенны 5 ГГц (RP-SMA) 3 внутренние антенны 2,4 ГГц
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ	
Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11a/n/ac, 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц
Частотный диапазон	2,4 ГГц и 5 ГГц
Скорость передачи сигналов	5 ГГц: до 1300 Мбит/с 2,4 ГГц: до 450 Мбит/с
Мощность беспроводного сигнала	<20 дБм 5 ГГц 11a 6 Мбит/с: -96 дБм, 11a 54 Мбит/с: -79 дБм 11ac HT20: -71 дБм, 11ac HT40: -66 дБм, 11ac HT80: -63 дБм
Чувствительность (приём)	2,4 ГГц 11g 54М: -77 дБм 11n HT20: -74 дБм, 11n HT40: -72 дБм
Функционал	Вкл./выкл. беспроводного вещания, WDS Bridge, WMM, статистика подключения
Защита беспроводной сети	Шифрование: WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
Тип подключения WAN	Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP(Двойной доступ)/L2TP(Двойной доступ)/BigPond
DHCP	Сервер, Клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов
Приоритезация трафика	WMM, контроль полосы пропускания
Перенаправление портов	Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамический DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
Пропуск трафика VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Контроль доступа	Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами
Сетевая безопасность	защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI фильтрация по IP-адресу/MAC-адресу/доменному имени привязка по IP-адресу и MAC-адресу
Совместный доступ по USB	Поддержка Samba (хранение данных)/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера
Управление и настройка	Контроль доступа Локальное управление Удаленное управление
Протоколы интернета	IPv4, IPv6

AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

⊙ Характеристики:

ПРОЧЕЕ	
Сертификаты	CE, FCC, RoHS
Системные требования	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux.
Размеры (Ш X Д X В)	243 x 160,6 x 32,5 мм
Параметры окружающей среды	Рабочая температура:
	Температура хранения:
	Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90% без конденсации
	Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90% без конденсации

⊙ Схема сети:



Комплект поставки:

- Archer C7 AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор
- 3 съёмные антенны
- Адаптер питания
- Компакт-диск с материалами
- Кабель Ethernet
- Руководство по быстрой настройке

Сопутствующие товары:

- Archer T4U AC1200 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
- Archer T1U AC600 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер

Два порта USB для совместного доступа

