Omada

Оборудование для обеспечения масштабируемых Wi-Fi решений

- Более 100 сервисных центров по России
- 3 года гарантии
- Русскоязычная техническая поддержка

ЦЕЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Для предприятий малого и среднего бизнеса

- HoReCa, медицина, ритейл, транспорт, образование, недвижимость и др.

Для решения задач операторов связи

- Устройства линейки представляют собой гибкие управляемые безопасные решения и просты в установке

РАЗМЕЩЕНИЕ

Для создания Wi-Fi сетей:

- В помещениях
- Для наружного размещения при любых погодных условиях
- В местах с низким температурным режимом

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Бесплатный программный контроллер, не требует дополнительных затрат
- Мониторинг и управление сотнями точек доступа

tp-link
RELIABLY SMART

Модель	EAP330	EAP320	EAP245	EAP225	EAP115	EAP110	EAP225-Outdoor	EAP110-Outdoor	EAP115-Wall
Наименование	AC1900 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная точка доступа	A1200 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная точка доступа	AC1750 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная точка доступа	AC1350 wave 2 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная точка доступа	Беспроводная потолочная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с	Беспроводная потолочная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с	AC1200 wave 2 Беспроводная наружная двухдиапазонная гигабитная точка доступа	Беспроводная наружная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с	N300 Настенная Wi-Fi точка доступа
Скорость Wi-Fi	2,4 ГГц: 600 Мбит/с 5 ГГц: 1300 Мбит/с	2,4 ГГц: 300 Мбит/с 5 ГГц: 867 Мбит/с	2,4 ГГц: 450 Мбит/с 5 ГГц: 1300 Мбит/с	2,4 ГГц: 450 Мбит/с 5 ГГц: 867Мбит/с	2,4 ГГц: 300 Мбит/с	2,4 ГГц: 300 Мбит/с	2,4 ГГц: 300 Мбит/с 5 ГГц: 867 Мбит/с	2,4 ГГц: 300 Мбит/с	2,4 ГГц: 300 Мбит/с
Порт Ethernet	2 гигабитных порта	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт	1 гигабитный порт	1 порт 10/100 Мбит/с	1 порт 10/100 Мбит/с	1 гигабитный порт	1 порт 10/100 Мбит/с	2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
MIMO	SU-MIMO 2,4 ГГц: 3x3, 5 ГГц: 3x3	SU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2, 5 ГГц: 2x2	SU-MIMO 2,4 ГГц: 3x3, 5 ГГц: 3x3	MU-MIMO 2,4 ГГц: 3x3, 5 ГГц: 2x2	SU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2	SU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2	MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2, 5 ГГц: 2x2	SU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2	SU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2
Встроенные антенны	2,4 ГГц: 3x6 дБи 5 ГГц: 3x7 дБи	2,4 ГГц: 2x5 дБи 5 ГГц: 2x6 дБи	2,4 ГГц: 3x4 дБи 5 ГГц: 3x4 дБи	2,4 ГГц: 3x4 дБи 5 ГГц: 2x5 дБи	2,4 ГГц: 2x3 дБи	2,4 ГГц: 2x3 дБи	Внешние 2,4 ГГц: 2x3 дБи 5 ГГц: 2x4 дБи	Внешние 2,4 ГГц: 2x5 дБи	2,4 ГГц: 2x1,8 дБи
Режим PoE	IEEE 802.3at	IEEE 802.3at	IEEE 802.3at	IEEE 802.3af Пассивное PoE	IEEE 802.3af	Пассивное PoE	IEEE 802.3af Пассивное PoE	Пассивное PoE	IEEE 802.3af
Портал аутентификации	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Airtime Fairness	√	√	–	√	–	–	√	–	–
Beamforming	√	√	–	√	–	–	√	–	–
Band Steering	√	√	√	√	–	–	√	–	–
Балансировка нагрузки	√	√	√	√	√	√	√	√	√