Auranet

# Серия EAP

Оборудование для обеспечения масштабируемых Wi-Fi решений

- Более 100 сервисных центров по России
- 3 года гарантии
- Русскоязычная техническая поддержка

## ЦЕЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

**Для предприятий малого и среднего бизнеса из различных отраслей**

HoReCa, медицина, ритейл, транспорт, образование, недвижимость и др.

**Для решения задач операторов связи**

Устройства линейки представляют собой гибкие управляемые безопасные решения и просты в установке

## РАЗМЕЩЕНИЕ

**Для создания Wi-Fi сетей:**

- В помещениях
- Для наружного размещения при любых погодных условиях
- В местах с низким температурным режимом

## ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Бесплатный программный контроллер, не требует дополнительных затрат
- Мониторинг и управление сотнями точек доступа

tp-link
RELIABLY SMART

| Модель | EAP330 | EAP320 | EAP245 | EAP225 | EAP115 | EAP110 | EAP110-Outdoor | EAP115-Wall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | A1900 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная точка доступа | A1200 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная точка доступа | AC1750 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная точка доступа | AC1200 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная потолочная точка доступа | Беспроводная потолочная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с | Беспроводная потолочная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с | Беспроводная наружная точка доступа серии N, скорость до 300 Мбит/с | N300 Настенная Wi-Fi точка доступа |
| Скорость Wi-Fi | 2,4 ГГц: 600 Мбит/с<br>5 ГГц: 1300 Мбит/с | 2,4 ГГц: 300 Мбит/с<br>5 ГГц: 867 Мбит/с | 2,4 ГГц: 450 Мбит/с<br>5 ГГц: 1300 Мбит/с | 2,4 ГГц: 300 Мбит/с<br>5 ГГц: 867 Мбит/с | 2,4 ГГц: 300 Мбит/с | 2,4 ГГц: 300 Мбит/с | 2,4 ГГц: 300 Мбит/с | 2,4 ГГц: 300 Мбит/с |
| Порт Ethernet | 2 гигабитных порта | 1 гигабитный порт | 1 гигабитный порт | 1 гигабитный порт | 1 порт 100 Мбит/с | 1 порт 10/100 Мбит/с | 1 порт 10/100 Мбит/с | 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Встроенные антенны | 2,4 ГГц: 3x6 дБи<br>5 ГГц: 3x7 дБи | 2,4 ГГц: 2x5 дБи<br>5 ГГц: 2x6 дБи | 2,4 ГГц: 3x4 дБи<br>5 ГГц: 3x4 дБи | 2,4 ГГц: 2x4 дБи<br>5 ГГц: 2x4 дБи | 2,4 ГГц: 2x3 дБи | 2,4 ГГц: 2x3 дБи | Внешние 2,4 ГГц: 2x5 дБи | 2,4 ГГц: 2x1,8 дБи |
| Режим PoE | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af | Пассивное PoE | Пассивное PoE | IEEE 802.3af |
| Портал аутентификации | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Airtime Fairness | √ | √ | – | – | – | – | – | – |
| Beamforming | √ | √ | – | – | – | – | – | – |
| Band Steering | √ | √ | √ | √ | – | – | – | – |
| Балансировка нагрузки | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |