

Guía de Instalación Rápida



Nota: Si el LED de Wi-Fi no está encendido,

Configure el Router

1. Conecte su computadora al router (Conectado por Cable ó Inalámbricamente)

Conectado por cable

Apague el Wi-Fi en su computadora y conecte los dispositivos como se muestra abajo.



Inalámbrico

a Encuentre el SSID (nombre de la red) y la Contraseña del Inalámbrico impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.

| Ptp-lin | k | | |
|---------|---|-----------------------------------|--|
| | | | |
| | | Contraseña Inalámbrica/PIN2XXXXXX | |
| | | | |

b Dé clic en el ícono de red de su computadora o vaya a Configuraciones del Wi-Fi de su dispositivo inteligente, y después seleccione el SSID para unirse a la red.

| Computadora | | Dispositivo Inteligente | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|
| | | <pre>< Configuraciones Wi-Fi</pre> | |
| Las conexiones están disponibles | | | |
| Conexión de Red Inalámbrica | | Wi-Fi | |
| TP-LINK_XXXX | 0 | SELECCIONE UNA RED | |
| Conectar automáticamente Conectar | | TP-LINK_XXXX | 🔒 奈 (j) |
| | | Otra | |

2. Configure el router usando un navegador de Internet

A Inicie un navegador de internet, e ingrese http://tplinkwifi.net ó http://192.168.0.1 en la barra de direcciones. Use admin tanto para el nombre de usuario como para la contraseña y después dé clic en Iniciar Sesión.

Nota: Si no aparece la ventana de inicio se sesión, por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes > P1.



B Siga las instrucciones paso a paso de la Configuración rápida para completar la configuración inicial.

Nota: Si no está seguro del Tipo de conexión WAN, por favor seleccione Detección automática

| Página de Inicio – Tipo de conexión WAN | |
|---|-----|
| Detección automática IP dinámico (casos más comunes) IP estático PPPoE/Russian PPPoE L2TP/Russian L2TP PPTP/Russian PPTP | • (|
| Nota: Para los usuarios en algunas áreas (como Rusia, Ucrania, etc.), por favor, póngase en contacte con su ISP para elegir tipo de conexión manualmente. Regresar Siguiente | • |

(:::) ¡Disfrute de Internet!

App Tether

acceso y administrar su router.



¿Cómo comenzar?

Play.

Ś ΕÒ red

La app Tether de TP-LINK proporciona una forma simple e intuitiva para tener

Impida que los usuarios indeseados se conecten a su

Cambie las configuraciones

básicas de la red inalámbrica

| P3. | ;(|
|-----|----|
| | d |
| • | С |



Vea la información acerca de los clientes conectados a su

Configure los Controles Parentales con el tiempo de acceso

Escanear para

descargar

Más Características

2. Asegúrese que su dispositivo inteligente esté conectado

inalámbricamente a la red de su hogar

1. Descargue la app Tether de TP-LINK desde Apple App Store o Google

3. Ejecute la app Tether y comience a administrar la red de su hogar.

El router de TP-LINK soporta varias características, incluyendo la Red para Invitados, Controles Parentales, Control de Acceso y más. Puede iniciar sesión en la página de administración a través de internet del router http://tplinkwifi.net para aplicar estas funciones. Para obtener más instrucciones, por favor consulte el Manual del Usuario en www.tp-link.com.

Preguntas Frecuentes

P1. ¿Qué puedo hacer si no aparece la ventana de inicio de sesión?

Si la computadora está configurada a una dirección IP fija o estática, cambie las configuraciones para obtener una dirección IP automáticamente.

Verificar si http://tplinkwifi.net ó http://192.168.0.1 está ingresado correctamente en el navegador de Internet. Por otro lado, ingrese http://192.168.1.1 en el navegador de Internet y presione Enter.

Use otro navegador de Internet e intente de nuevo.

Reinicie su router e intente de nuevo.

Deshabilite, después vuelva a habilitar el adaptador de red que se está usando.

P2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

• Verifique si el Internet está funcionando adecuadamente conectando una computadora directamente al módem usando un cable Ethernet. De lo contrario, contacte a su Proveedor de Servicios de Internet. • Ingrese a la página de administración web del router, y vaya a la página de Estado para revisar si la dirección IP de WAN es válida o no. Si es válida, por favor ejecute la Configuración Rápida de nuevo; de lo contrario, revise de nuevo la conexión del equipo.

• Reinicie su router e intente de nuevo.

• Para los usuarios de módem por cable, ingrese a la página de administración a través de Internet del router. Vaya a Red > Clon MAC, y dar clic en Clonar Dirección MAC y después dar clic en Guardar. Después reinicie tanto el módem como el router.

Cómo restablezco el router a sus ajustes predeterminados le fábrica?

Con el router encendido, use un alfiler para mantener presionado el botón de **RESET** en el panel trasero durante aproximadamente 8 seaundos.

• Ingrese a la página de Administración a través de un navegador de Internet y vaya a Herramientas del Sistema > Fallas de fábrica, y dar clic en Restaurar. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.

P4. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de la página de administración a través de Internet?

• Consulte la sección de Preguntas Frecuentes > P3 para restablecer el router, y después use admin (todas en minúscula) tanto para el nombre de usuario como para la contraseña para iniciar sesión.

P5. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de red inalámbrica?

• La contraseña predeterminada de fábrica del inalámbrico está impresa en la etiqueta del router.

 Conecte una computadora directamente al router usando un cable Ethernet. Inicie sesión en la página de administración a través de un navegador de Internet, y vaya a Inalámbrico > Seguridad inalámbrica para obtener o restablecer su contraseña del inalámbrico.

Si sus preguntas no están listadas aquí, por favor consulte la página de soporte del producto en www.tp-link.com.