

## AC1750 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Archer C7

### ⊙ Особенности:

- Поддержка 802.11ac - следующего поколения стандарта Wi-Fi
- Общая пропускная способность до 1,75 Гбит/с:  
1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц, 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц
- Гигабитные порты для невероятно быстрой передачи данных
- 3x5 дБи внешние антенны и 3 внутренние антенны обеспечивают максимальную надёжность и всенаправленное покрытие сети
- Два порта USB - свободно открывайте общий доступ к принтерам, файлам и медиа для вашей семьи и друзей
- Встроенный принт-сервер позволит осуществлять беспроводную печать при подключении к маршрутизатору USB-принтера
- Гостевая сеть обеспечивает надёжный беспроводной доступ для гостей в вашей домашней или офисной сети
- Поддержка IPv6 (IP-протокол интернета версии 6)
- Кнопка Wireless On/Off позволит легко включать или выключать беспроводное вещание
- Настройка безопасного соединения с помощью кнопки WPS
- Родительский контроль позволит создавать ограниченный доступ для детей и персонала



5 + 2,4 ГГц



1300 Мбит/с  
+450 Мбит/с



Увеличенная  
зона  
покрытия



Два  
порта USB



Гигабитные  
порты



Защита  
соединения



Поддержка  
IPv6

### ⊙ Описание:

Archer C7 позволит Вам обновить сеть до следующего поколения стандарта Wi-Fi. Благодаря общей пропускной способности до 1,75 Гбит/с и 6 антеннам устройство обеспечивает максимальную скорость и увеличенную зону покрытия сети во всех направлениях. Вы сможете выполнять множество задач дома или в офисе. Простые задачи, как отправка электронной почты или просмотр веб-страниц, могут выполняться на частоте 2,4 ГГц, в то время, как задачи, чувствительные к пропускной способности, могут одновременно выполняться на частоте 5 ГГц.

Если вы предпочитаете проводное подключение, то Archer C7 обладает 5 гигабитными портами для обеспечения молниеносно быстрого и надёжного соединения. Порты USB 2.0 позволят вам дополнить домашнюю сеть принтерами, сетевым хранилищем, FTP или медиа-серверами.

# АС1750 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор

## ⊙ Характеристики:

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Интерфейс	4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с 2 порта USB 2.0
Кнопки	кнопка WPS/Reset кнопка Wireless On/Off кнопка Power On/Off
Внешний источник питания	12 В постоянного тока / 2,5 А
Тип антенны	3*5 дБи съёмные антенны 5 ГГц (RP-SMA) 3 внутренние антенны 2,4 ГГц
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ	
Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11a/n/ac, 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц
Частотный диапазон	2,4 ГГц и 5 ГГц
Скорость передачи сигналов	5 ГГц: до 1300 Мбит/с 2,4 ГГц: до 450 Мбит/с
Мощность беспроводного сигнала	<20 дБм 5 ГГц 11a 6 Мбит/с: -96 дБм, 11a 54 Мбит/с: -79 дБм 11ac HT20: -71 дБм, 11ac HT40: -66 дБм, 11ac HT80: -63 дБм
Чувствительность (приём)	2,4 ГГц 11g 54М: -77 дБм 11n HT20: -74 дБм, 11n HT40: -72 дБм
Функционал	Вкл./выкл. беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика подключения
Защита беспроводной сети	Шифрование: WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
Тип подключения WAN	Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP(Двойной доступ)/L2TP(Двойной доступ)/BigPond
DHCP	Сервер, Клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов
Приоритезация трафика	WMM, контроль полосы пропускания
Перенаправление портов	Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамический DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
Пропуск трафика VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Контроль доступа	Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами
Сетевая безопасность	защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI фильтрация по IP-адресу/MAC-адресу/доменному имени привязка по IP-адресу и MAC-адресу
Совместный доступ по USB	Поддержка Samba (хранение данных)/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера
Управление и настройка	Контроль доступа Локальное управление Удаленное управление
Протоколы интернета	IPv4, IPv6

# AC1750 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор

## ⊙ Характеристики:

ПРОЧЕЕ	
Сертификаты	CE, FCC, RoHS
Системные требования	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux.
Размеры (Ш X Д X В)	243 x 160,6 x 32,5 мм
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C - 40°C
	Температура хранения: -40°C - 70°C
	Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90% без конденсации
	Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90% без конденсации

## ⊙ Схема сети:



## Комплект поставки:

- Archer C7 AC1750 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор
- 3 съёмные антенны
- Адаптер питания
- Компакт-диск с материалами
- Кабель Ethernet
- Руководство по быстрой настройке

## Сопутствующие товары:

- Archer T4U AC1200 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер
- Archer T2U AC600 Беспроводной двухдиапазонный сетевой USB-адаптер

## Два порта USB для совместного доступа

