

## Router Inalámbrico N Portátil 3G/3.75G

### TL-MR3020

#### ⦿ Características:

- Compatible con módems USB UMTS/HSPA/EVDO
- Diseño portátil, ligero y lo suficientemente pequeño para llevarlo a cualquier lugar
- Velocidad inalámbrica N de hasta 150Mbps
- Tres modos de funcionamiento: 3G Router, WISP Client Router y Travel Router (AP), intercambiable al hacer un cambio de un switch
- El sistema de recuperación de fallas 3G/WAN garantiza una conexión a internet "siempre en línea".
- Configuración de seguridad rápida, para una seguridad conveniente más veloz y segura
- Mini Puerto USB para conectar a su computadora portátil o eliminador de corriente como fuente de energía
- Control de banda ancha basado en IP que permite a los administradores determinar cuánto ancho de banda se permite en cada dispositivo PC



#### ⦿ Descripción:

El TL-MR3020 permite que los usuarios compartan una conexión móvil 3G. Al conectar un módem USB UMTS/HSPA/EVDO, se establece instantáneamente un hotpot Wi-Fi 3G. Con un diseño portátil, suficientemente pequeño y ligero para llevar, y puede ser alimentado a través de un Cable USB conectado a una laptop o adaptador, permitiendo que los usuarios compartan una conexión móvil 3G incluso cuando están en el tren, de campamento o en un lugar en construcción. ¡Con el TL-MR3020, puede compartir la conexión a internet 3G con su familia o amigos en cualquier lado donde esté disponible una cobertura 3G!

⊙ **Especificaciones:**

Interfaz	1 Puerto WAN / LAN de 10/100Mbps, Puerto USB 2.0 para Módem 3G, un Mini Puerto USB para el suministro de energía
Botones	Botón de Configuración Rápida de Seguridad, Botón de Reseteo, Switch de Modo
Suministro Eléctrico	Suministro Eléctrico Externo de 5VDC/1.0A
Dimensiones	74*67*22mm
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Seguridad Inalámbrica	Soporta WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bit, Filtrado MAC Inalámbrico
Velocidad Inalámbrica	hasta 150Mbps
Seguridad	Firewall (Cortafuegos), Filtrado MAC, DoS (Denial of Service – Negación del Servicio)
DHCP	Servidor, Lista de Clientes DHCP, Reservación de Direcciones
Validación de puertos	Servidor Virtual, Activación de Puertos, DMZ, UPnP
Modo de Operación	Router 3G, WISP Client Router, Router de Viaje (AP)
Control de acceso	Filtro de Internet para Menores, Lista de Host, Programación de Acceso, Administración de Reglas
Certificación	CE, FCC, RoHS
Condiciones Ambientales	Temperatura de Operación: -10°C ~ 60°C Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~ 80°C Humedad de Operación: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

⊙ **Diagrama:**



**Paquete:**

- Router inalámbrico N portátil 3G/3.75G TL-MR3020
- Adaptador de Corriente
- Cable USB
- Cable Ethernet
- Guía de Rápida Instalación
- CD de Recursos