

Switch con Base de Montaje de 16/24/48 Puertos

TL-SF1016 / TL-SF1024 / TL-SF1048

Descripción General

El Switch de 10/100Mbps, el TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 está diseñado para cumplir con la mayoría de las necesidades de los grupos de trabajo más demandantes y requisitos de conectividad departamental. Todos los puertos de 16/24/48 soportan auto MDI/MDIX, no es necesario preocuparse por el tipo de cable, simplemente conecte y use (plug and play). Además con la innovadora tecnología de de eficiencia energética, el TL-SF1016/TLSF1024/ TL-SF1048 puede ahorrar hasta el 65%/75%/50%* del consumo de energía y el 80% del material de empaque puede ser reciclado haciéndolo una solución que no daña el medio ambiente para su red del negocio.

Copyright © 2011 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Tecnología Ecológica

- Ahorro de energía de 75%/70%/60%
- Material de empaque reciclable

Alto desempeño

- Control de flujo de IEEE 802.3x
- Arquitectura de conmutación de no bloqueo
- Capacidad de conmutación de 3.2/4.8/9.6 Gbps
- Almacenamiento y reenvío
- Auto-MDI/MDIX
- Auto-negociación
- Auto-aprendizaje y auto-obsolescencia de direcciones MAC

Fácil de usar

- Plug and Play (conecte y use)
- Silencioso / Diseño sin ventilador

24 / 7
Soporte Técnico Global

Detalles: http://www.tplink.com/en/Support/
Los usuarios de Alemanes/ Austriacos / Suizos no están incluidos



Switch con Base de Montaje de 16 / 24 / 48 Puertos de 10/100Mbps

TL-SF1016 / TL-SF1024 / TL-SF1048

Tecnología Ecológica de TP-LINK

Este Switch TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 de la nueva Generación de10/100Mbps posee las características de las tecnologías más recientes de eficiencia energética que pueden expandir en gran medida la capacidad de su red con mucho menos energía. Ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo al estatus de conexión y la longitud del cable para reducir la huella ambiental de carbono de su red. También cumple con RoHS de la UE, que prohíbe el uso de ciertos materiales peligrosos. Además, el 80% del material de empaque puede ser reciclado.

Alto Desempeño

Ofrece la arquitectura de conmutación de no bloqueo, el TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 envía y filtra paquetes a toda velocidad por cable para un rendimiento máximo. Y el control de flujo de IEEE 802.3x para el modo Dúplex total y contrapresión para el modo Semi Dúplex disminuye la congestión de tráfico y hace que el TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 funcione de manera confiable.

Fácil de usar

Las características automáticas de este switch Ethernet Rápido hace la instalación plug and play (conecte y use) y sin problemas. No se requiere configuración. Auto MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados. La auto-negociación de cada puerto detecta la velocidad de conexión de un dispositivo de red (10, 100Mbps) y ajusta inteligentemente la compatibilidad y el desempeño óptimo.

Copyright © 2011 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Especificaciones:

Fotografía del Producto			
Modelo	TL-SF1016	TL-SF1024	TL-SF1048
Estándares	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Puertos de Red	16 puertos RJ45 de 10/100Mbps	24 puertos RJ45 de 10/100Mbps	48 puertos RJ45 de 10/100Mbps
Auto Negociación	SÍ	SÍ	SÍ
Auto MDI/MDIX	SÍ	SÍ	SÍ
Sistemas	SO Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Linux / MAC	SO Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Linux / MAC	SO Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Linux / MAC
Modo de reenvío	Almacenamiento y Reenvío	Almacenamiento y Reenvío	Almacenamiento y Reenvío
Capacidad de conmutación	3.2 Gbps	4.8 Gbps	9.6 Gbps
Tabla de direcciones MAC	8 K	8 K	8 K
Control de Flujo	SÍ	SÍ	SÍ
Sin ventilador	SÍ	SÍ	SÍ
Ahorro de Energía	Hasta 65%	Hasta 75%	Hasta 50%
LED	Encendido,100Mbps, Conexión/Act	Encendido,100Mbps, Conexión/Act	Encendido,100Mbps, Conexión/Act
Dimensiones	440*180*44mm	440*180*44mm	440*180*44mm
Temperatura de Operación	0°C~40°C(32°F~104°F)	0°C~40°C (32°F~104°F)	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de almacenamiento	-40°C~70°C (-40°F~158°F)	-40°C~70°C (-40°F~158°F)	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Humedad de Operación	10%~90% sin condensación	10%~90% sin condensación	10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5%~90% sin condensación	5%~90% sin condensación	5%~90% sin condensación
Información de Pedido	Switch con Base de Montaje de 16 Puertos de 10/100Mbps	Switch con Base de Montaje de 24 Puertos de 10/100Mbps	Switch con Base de Montaje de 48 Puertos de 10/100Mbps

* Ahorros máximos de energía cuando se compara con un switch convencional de TP-LINK. La tasa de ahorro real puede variar en base a la condición de uso.

Copyright © 2011 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.