71035724

Rev: 1.0

TP-LINK®

Основные характеристики

TL-SG2109WEB\TL-SG2216WEB

TL-SG2224WEB\TL-SG2248WEB

TL-SL2210WEB\TL-SL2218WEB

TL-SL2428WEB\TL-SL2452WEB

Авторские права и торговые марки

Технические условия могут быть изменены без предупреждения.

TP-LINK® является зарегистрированным товарным знаком **TP-LINK** Technologies Co., Ltd. Прочие торговые марки и названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками их законных владельцев.

Ни один раздел или часть данного технического условия не могут быть воспроизведены в той ли иной форме и любыми средствами, либо использованы после преобразований путем перевода, трансформации или сокращения без разрешения TP-LINK Technologies Co., Ltd. Copyright © 2007 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Семейство коммутаторов с WEB-интерфейсом управления предоставляет превосходные функции управления через интерфейс Web-браузера, с привлекательным соотношением: цена/качество. Функции Web-управления позволяют легко настраивать коммутатор и контролировать работу таких функций как: VLAN, “зеркалирование” портов, приоритетность портов Port Trunking; все через Интернет браузер. В качестве дополнения маршрутизатор предусматривает поддержку пользователей с функциями VCT (Virtual Cable Test).

- Полное соответствие сетевым стандартам IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab and 802.3z;
- Быстрая и простая настройка через Web-интерфейс управления;
- Поддержка VLAN на основе портов и IEEE 802.1Q Tag VLAN;
- Поддержка Port Trunking;
- Поддержка функций настройки защиты портов (Port Security), управление широковещательным потоком и “зеркалирование” портов;
- Поддержка Virtual Cable Test;
- Все порты поддерживают автоматическую коммутацию и функции Auto MDI/MDIX;
- Поддержка по стандарту IEEE 802.3x управления потоком данных для дуплексного режима и противодействия коллизиям пакетов для полудуплексного режима;
- Поддержка статических MAC-адресов и управления фильтрацией MAC-адресов;
- Поддержка статических приоритетов портов и 4-уровневых приоритетных запросов по стандарту IEEE 802.1p класса сервиса (CoS).

Награды:

TL-SG2224WEB получил награду "Editor's Choice" журнала China Information World в 2005 году.

Модель	10/ 100Мб/ с порты	10/ 100/ 1000Мб/ с порты RJ45	Порты расширения	Таблица MAC - адресов	Буфер памяти	Back Plane
TL-SG2109WEB		8	1 100/1000M SFP	8K	1МБ	20G
TL-SG2216WEB		16	2 100/1000M SFP(объединены с портами 15,16)	4K	2МБ	32G
TL-SG2224WEB		24	2 100/1000M SFP (объединены с портами 23, 24)	8K	2МБ	48G
TL-SG2248WEB		48	2 100/1000M SFP(объединены с портами 47, 48)	16K	6МБ	96G
TL-SL2210WEB	8	1	1 SFP	8K	1МБ	7.6G
TL-SL2218WEB	16	1	1 SFP	8K	1МБ	7.6G
TL-SL2428WEB	24	2	2 SFP	8K	1МБ	20G
TL-SL2452WEB	48	2	2 SFP	8K	1МБ	20G

Пожалуйста, связывайтесь с нами по возникшим вопросам

Website: http://www.tp-link.com