

Extensor de Rango Inalámbrico Universal N 300Mbps

TL-WA850RE

⊙ Características:

- Amplía en Gran medida la cobertura inalámbrica existente para eliminar las "zonas muertas"
- Trabaja como un adaptador de Red Inalámbrico, proporcionando conexión inalámbrica para tus dispositivos cableados
- Velocidad inalámbrica N de hasta 300Mbps
- Diseño de pared, conecta y usa (plug&play)
- Extiende tu Red Inalámbrica Fácilmente presionando el Botón "Range Extender"
- La función de Perfil recuerda las redes inalámbricas conectadas anteriormente
- Soporta dominio basado en el nombre de inicio de sesión (<http://tplinkextender.net>) para una administración avanzada.



⊙ Descripción:

El TL-WA850RE de TP-LINK para montaje de pared, está diseñado para extender la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las "zonas muertas". Siendo increíblemente fácil de usar, es ideal para casas grandes u oficinas, para usuarios con experiencia o novatos. Además, el TL-WA850RE también se puede utilizar como un adaptador de red inalámbrica para ayudar a un dispositivo con cable, como una Smart TV o una consola de videojuegos a recibir señal Wi-Fi.

⦿ Especificaciones:

Características de Hardware	
Estándares Inalámbricos	Hasta IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Interfaz	1 Puerto Ethernet (RJ45) 10/100Mbps
Botones	Botón Extensor de Rango, Botón de Reinicio
Antenas	2 internas
Consumo de energía	Aproximadamente 3W
Características Inalámbricas	
Frecuencia	2.4~2.4835GHz
Rango de Señal	11n: Hasta 300Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico)
EIRP	< 20 dBm
Sensibilidad de Recepción	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Modo Inalámbrico	Extensor de Rango
Funciones Inalámbricas	WMM(Wi-Fi Multimedia); Filtrado de Dirección MAC Inalámbrico ;
Seguridad Inalámbrica	Estadísticas Inalámbricas; Función de Dominio de Inicio de Sesión 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
Otros	
Certificación	CE, RoHS
Requerimientos del Sistema	Microsoft® Windows® 8/7/Vista™/XP/2000/ NT/98SE, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Temperatura de Operación	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Humedad de Operación	10%~90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5%~90% sin condensación
Dimensiones (An x Pr x Al)	4.3 x 2.6 x 3.0 pulg. (110.0 x 65.8 x 75.2mm)
Tipo de Enchufe	Americano

⊙ **Diagrama:**

Trabajando como Extensor de Rango



Trabajando como un Adaptador Inalámbrico



Contenido del Paquete:

- 1 Extensor de Rango Inalámbrico Universal 300Mbps TL-WA850RE
- 1 Cable Ethernet RJ-45
- CD de Instalación
- Guía de Instalación Rápida

Productos Relacionados:

- TD-W8968 Módem Router Inalámbrico N 300Mbps
- TL-WN851ND Adaptador PCI Inalámbrico N 300Mbps
- TL-WN822N Adaptador USB de Alta Ganancia 300Mbps