

Беспроводной сетевой мини USB-адаптер серии N, скорость до 150 Мбит/с **TL-WN723N**

⊙ Особенности:

- Скорость стандарта N до 150 Мбит/с
- Совместимость с устройствами стандарта 802.11b/g/n
- Быстрая настройка защиты беспроводного соединения с помощью кнопки WPS
- Поддержка функции программной точки доступа для создания общего доступа
- Расширенные функции безопасности: поддержка WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Поддержка Windows XP 32/64-бит, Vista 32/64-бит, Windows 7 32/64-бит, Windows 8 32/64-бит
- Утилита для быстрой и удобной настройки
- Поддержка режимов ad-hoc и infrastructure



⊙ Описание:

Беспроводной сетевой мини USB-адаптер серии N TL-WN723N позволит пользователям подключать персональный компьютер или ноутбук к беспроводной сети и высокоскоростному Интернет-подключению. TL-WN723N разработан для того, чтобы быть максимально удобным в использовании. Благодаря небольшому размеру устройства пользователи могут не беспокоиться, что возможность подключения к соседнему USB-порту будет ограничена. Невероятно компактный размер устройства способствует сохранению порядка в вашем рабочем пространстве.

⊙ Характеристики:

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Интерфейс	USB 2.0
Кнопки	Кнопка WPS
Размеры (Ш x Д x В)	36,8 x 17 x 8,4 мм
Антенна	Встроенная
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ	
Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Диапазон частот	2,4-2,4835 ГГц
Скорость передачи данных	11b: до 11 Мбит/с (динамически)
	11g: до 54 Мбит/с (динамически)
	11n: до 150 Мбит/с (динамически)
Мощность беспроводного сигнала	<20 дБм
Чувствительность (приём)	130 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER
	108 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER
	54 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER
	11 Мбит/с: -85 дБм при 8% PER
	6 Мбит/с: -88 дБм при 10% PER
1 Мбит/с: -90 дБм при 8% PER	
Беспроводные режимы	Ad-Hoc / Infrastructure
Защита беспроводной сети	Поддержка 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), Поддержка IEEE 802.1X
Тип модуляции	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
ПРОЧЕЕ	
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Системные требования	Windows 8(32/64-бит), Windows 7(32/64-бит), Windows Vista(32/64-бит), Windows XP(32/64-бит)
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40°C
	Температура при хранении: -40°C~70°C
	Влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без конденсации Влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без конденсации

⊙ Схема сети:



Комплект поставки:

- Беспроводной сетевой мини USB-адаптер TL-WN723N
- Компакт-диск с материалами
- Руководство по быстрой настройке

Сопутствующие устройства:

- Беспроводной маршрутизатор серии N TL-WR741ND/TL-WR740N
- Модем ADSL2+ TD-8616