

Mini Router de Bolsillo Inalámbrico N de 150Mbps

Hoja de Datos del TL-WR700N

⊙ Características:

- Compatible con IEEE 802.11n/g/b
- Velocidad Inalámbrica de hasta 150Mbps
- Enchufe plegable*
- Diseño de tamaño de viaje, ideal para usarse en el hogar y de viaje
- Compacto y portátil, potente señal inalámbrica también
- Perfectamente compatible con casi todos los dispositivos Wi-Fi de 2.4GHz
- Soporta los modos de operación AP, Router, AP Client, Bridge, Repeater
- Soporta encriptaciones WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

* Este producto contiene únicamente el enchufe Tipo A de Norte América



⊙ Descripción:

A 150Mbps, el mini router de bolsillo crea un hotspot Wi-Fi al instante conectándolo simplemente en el cable Ethernet desde su red ó módem existente. Es una solución inteligente para expandir de manera eficiente su red inalámbrica para el uso de laptops, teléfonos móviles, tablets o consolas de juego. El elegante diseño en cubo es suficientemente pequeño para que quepa en su bolsillo y se conecta adecuadamente en la toma de corriente eléctrica sin complicaciones usando un cable de alimentación eléctrica. El router está diseñado exclusivamente para proporcionar un desempeño inalámbrico excepcional, ofreciéndole un valor extraordinario a un precio razonable.

⊙ Especificaciones:

Hardware	
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
FRECUENCIA	2.4-2.4835GHz
INTERFAZ	1 Puerto WAN/LAN de 10/100Mbps, Botón de Reinicio (Reset)
TIPO DE ANTENA	Integrada
VELOCIDAD DE SEÑAL	Hasta 150Mbps (dinámico)
EIRP	<20dBm(EIRP)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	135M:-70dBm@10%PER
	65M:-73dBm@10%PER
	54M:-76dBm@10%PER
	6M:-92dBm@10%PER
MODO INALÁMBRICO	Modo AP, Modo Router, Modo Client, Modo Repeater, Modo Bridge,
FUNCIONES INALÁMBRICAS	Activa / Desactiva el Radio Inalámbrico, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas
SEGURIDADES INALÁMBRICAS	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
VALIDACIÓN DE PUERTOS	Servidor Virtual, Activación de Puertos, UPnP, DMZ
CALIDAD DEL SERVICIO	WMM, Control de Banda Ancha
SEGURIDAD DE FIREWALL (CORTAFUEGOS)	DoS, Firewall (Cortafuegos) SPI; Filtro de Dirección IP / Filtro de Dirección MAC / Filtro de Dominio, Enlace de Direcciones IP y MAC
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura de Operación: 0 °C ~40 °C (32°F ~ 104 °F)
	Temperatura de Almacenamiento: -40 °C ~70°C (-40 °F ~158°F)
	Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación
	Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	81mm x 71mm x 28mm (Largo x Ancho x Alto)

⊙ Diagrama:



Contenido del Paquete:

- TL-WR700N
- CD de Recursos
- Guía de Rápida Instalación
- Cable Ethernet RJ-45