

EAP230-Wall V1 3.1.0 Build 20210721

Эта прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN и совместима с контроллером Omada версии 4.1.5 или выше. Если используется старый контроллер Omada, то перед обновлением точки доступа EAP его тоже надо обновить ([руководство по обновлению контроллера Omada](#)).

Новые функции и (или) улучшения

1. Добавлена функция автоматической регулировки мощности передатчика (Tx).
2. Добавлена функция, благодаря которой при миграции точки доступа EAP на неверный IP-адрес контроллера Omada для точки доступа EAP будет выполнен возврат к предыдущему состоянию.
3. Добавлена возможность просмотра загруженности процессора, памяти и пропускной способности в режиме Standalone в приложении Omada.
4. Устранена проблема, из-за которой при нестабильном питании у точки доступа иногда сбрасывались настройки.

Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой Wi-Fi клиенты не получали IP-адрес при включённом SSID VLAN.
2. Исправлена ошибка, из-за которой после изменения пропускной способности на диапазоне 5 ГГц список полученных каналов остаётся неизменным в режиме Standalone в приложении Omada.
3. Исправлена ошибка, из-за которой в списке клиентов и в списке заблокированных устройств не отображались иконки Huawei, Samsung и некоторых других телефонов Android в режиме Standalone в приложении Omada.
4. Исправлена ошибка, из-за которой при значении «Авто» у параметра «Пропускная способность» диапазона 5 ГГц точка доступа EAP использовала только 20 МГц.

Примечания

1. Только для EAP230-Wall (EU) V1.
2. Эта версия прошивки совместима с приложением Omada версии 3.2.3x или выше.