

# EAP110 V4 5.0.3 Build 20211022

Эта прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN версии 5 и совместима с контроллером Omada, начиная с версии 4.1.5. Если используется более старая версия контроллера, то перед обновлением точки доступа его тоже надо обновить ([руководство по обновлению контроллера Omada](#)).

В данной прошивке при управлении точкой доступа с помощью контроллера Omada SDN версии 5 вместо портов 29811, 29812, 29813 используется порт 29814.

## Улучшения и (или) новые функции

1. Первая прошивка, полностью адаптированная под контроллер Omada SDN версии 5, в котором протокол взаимодействия с устройствами Omada основан на шифровании TLS.
2. Добавлена функция, благодаря которой при миграции точки доступа на недействительный IP-адрес контроллера Omada для точки доступа будет выполнен возврат к предыдущему состоянию.
3. Устранены уязвимости системы безопасности.

## Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой индикатор продолжал гореть после использования функции Locate.
2. Исправлена ошибка, из-за которой иногда клиенты 2,4 ГГц не могли подключиться к сети, если в режиме Controller для SSID была установлена фильтрация MAC-адресов.
3. Исправлена ошибка, из-за которой точка доступа получала разные результаты распознавания для разных форматов IP-адресов при установке IP-адреса сервера RADIUS.
4. Исправлена ошибка, из-за которой точка доступа автоматически перезагружалась при подключении Wi-Fi устройств.
5. Устранены уязвимости FragAttacks.
6. Устранены проблемы с утечкой памяти.

## Примечания

1. Только для EAP110 V4.
2. Эта версия прошивки совместима с приложением Omada версии 3.0.X или выше.