

EAP225 V3 5.0.8 Build 20220118

Эта прошивка полностью адаптирована под контроллер Omada SDN версии 5 и совместима с контроллером Omada, начиная с версии 4.1.5. Если используется более старая версия контроллера, то перед обновлением точки доступа его тоже надо обновить, следуя указаниям.

В данной прошивке при управлении точкой доступа с помощью контроллера Omada SDN версии 5 вместо портов 29811, 29812, 29813 используется порт 29814.

Изменения

1. В режим контроллера добавлена функция «Учёт RADIUS» в аутентификации по MAC-адресу.
2. Удалена поддержка WEP и WPA/TKIP в автономном режиме. После обновления SSID, использующие эти типы шифрования, будут удалены.
3. Добавлена поддержка Facebook V2 в режим контроллера.
4. Добавлена поддержка PPSK в режим контроллера.
5. Оптимизирована функция резервного переключения Mesh.
6. Параметры на диапазоне 2,4 ГГц изменены с «20/40 МГц» на «Авто», а на 5 ГГц — с «20/40/80 МГц» на «Авто». Ширина канала для соответствующих устройства теперь также отображается как «Авто».

Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой в статистике трафика объём отображаемого трафика был больше фактического.
2. Исправлена ошибка, из-за которой контроллер не отправлял журнал трафика клиентов VLAN SSID.
3. Исправлена ошибка, из-за которой точки доступа с поддержкой Mesh не отправляли журналы трафика.

Примечания

1. Только для EAP225 V3.
2. Эта версия прошивки совместима с приложением Omada версии 3.0.X или выше.