

# OC300 V1 — 1.12.1 сборка 20220803

## Список совместимых устройств

### Точки доступа

EAP690E HD, EAP670, EAP660 HD, EAP650, EAP650-Outdoor, EAP620 HD, EAP615-Wall, EAP610, EAP610-Outdoor, EAP265 HD, EAP230-Wall, EAP235-Wall, EAP225-Outdoor, EAP115-Wall, EAP245 V3, EAP225 V3, EAP225-Wall V2 и выше, EAP115 V4, EAP110 V4, EAP110-Outdoor V3 и выше

### Коммутаторы

TL-SX3016F, TL-SX3008F, TL-SG3452XP, TL-SG3452X, TL-SG3452P, TL-SG3452, TL-SG3428XMP, TL-SG3428MP, TL-SG3428XF, TL-SG3428X, TL-SG3428, TL-SG3210XHP-M2, TL-SX3206HPP, TL-SG2428P, TL-SG2218, TL-SG2008P, TL-SG2210MP, TL-SG3210 V3, TL-SG2210P V3.2, TL-SG2008 V3, TL-SL2428P V4 и выше

### Шлюзы

ER8411, ER7206 (TL-ER7206), ER605 (TL-R605) V1 и V2

## Улучшения и новые функции

1. Для диапазона 6 ГГц добавлена поддержка умной оптимизации WLAN и внесены изменения в настройку Band Steering. При включении диапазона 6 ГГц все неподдерживаемые стандарты шифрования и режимы WPA будут автоматически скрыты.
2. Добавлена поддержка режима энергосбережения и каналов PSC (предпочтительных каналов сканирования). Выполнена адаптация под точку доступа EAP690E HD.
3. Добавлена поддержка русского и других языков. Изменить язык можно в разделе *Настройки → Обслуживание → Интерфейс пользователя → Язык (Settings → Maintenance → User Interface → Language)*.
4. Для упрощения настройки 802.1X режим 802.1X по умолчанию был изменён с «Принудительная авторизация» на «Авто».
5. Добавлена возможность выполнения выхода из менеджера хот-спотов.
6. Добавлена возможность изменения формата MAC-адреса для PPSK и RADIUS.

7. Доработан раздел «Карта»: добавлены параметры антенн точек доступа и диапазон 6 ГГц; добавлена возможность изменения типа монтажа точки доступа и угла её наклона; добавлена возможность копирования точки доступа и записи зон пересечения для оценки результатов симуляции; исправлены ошибки.
8. Теперь администраторы могут создавать и удалять локации.
9. Теперь администраторы могут экспортировать данные (*Настройки* → *Сервисы* → *Экспорт данных*).
10. Теперь при установке одного и того же почтового адреса для разных учётных записей будет сразу отправлено электронное письмо с оповещением.

## **Исправленные ошибки**

1. Исправлена ошибка, из-за которой вследствие использования специальных символов неверно отображались условия использования портала.

## **Примечания**

1. Эта версия контроллера адаптирована под приложение Omada версии 4.4 или выше.
2. Контроллер Omada совместим лишь определёнными устройствами, на которых установлена соответствующая версия прошивки. Убедитесь, что ваше устройство совместимо с контроллером.
3. После установки этой версии контроллера Omada вернуться к версии 3.2.17 или более ранней версии будет невозможно.