

Минимальная рекомендуемая версия контроллера Omada — 5.5.

Улучшения и новые функции

1. Добавлена поддержка протокола 802.1r.
2. Добавлена поддержка аутентификации на основе MAC-адреса для защищённых SSID.
3. Добавлена возможность использования разных форматов MAC-адресов для подключений PPSK с функцией RADIUS.
4. Добавлена поддержка протокола SSH для 3-го уровня (требуется контроллер не ниже версии 5.4.4).
5. Улучшена политика защиты конфиденциальности.
6. Оптимизирована работа DFS.

Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, из-за которой отображалась неточная статистика сетевого трафика при использовании топологии Mesh.
2. Исправлена ошибка, из-за которой в автономном режиме не работала политика свободной аутентификации на портале.
3. Исправлена ошибка, из-за которой после адаптации устройство могло временно отключиться от сети.
4. Исправлена ошибка, из-за которой, если в автономном режиме был установлен интервал обновления группового ключа SSID, любые изменения настроек через приложение Omada аннулировали это значение.
5. Исправлена ошибка, из-за которой информация о сети VLAN Wi-Fi клиента ошибочно отображалась как «0», если в сети не было никаких других сетей, кроме Wi-Fi сетей VLAN.

Примечания

1. Только для EAP620 HD V3.
2. Данная версия прошивки адаптирована под приложение Omada версии 3 или выше.
3. Данная версия прошивки адаптирована под контроллер Omada версии 5.5 или выше. Эта прошивка полностью адаптирована под платформу Omada SDN и совместима с контроллером Omada, начиная с версии 5.5. Если используется более старая версия контроллера, то перед обновлением точки доступа его тоже надо предварительно [обновить](#).