Integrierter Omada SDN-Controller V5.15.6.26

1. Neue Funktionen

1. Unterstützung für Gateways hinzugefügt: DR3650v, ER703WP-4G-Outdoor.
2. Unterstützung für APs hinzugefügt: EAP775-Wall, EAP115-Bridge v2.0, EAP211-Bridge v2.0, EAP215-Bridge v2.0.
3. Unterstützung zum Deaktivieren von Ports im Eigenschaftfenster des Geräts hinzugefügt.
4. Unterstützung für Batch-Import und -Export von Radius-Benutzern in Site View > Einstellungen > Netzwerkprofil > RADIUS-Profil > RADIUS-Benutzer hinzugefügt.
5. Unterstützung für SAML SSO in Global View > Einstellungen auf OC300 und OC400 hinzugefügt.
6. Unterstützung zum Konfigurieren von DSL-Gateway-Funktionen in Site View > Einstellungen > Kabelgebundene und drahtlose Netzwerke > WAN-Modus hinzugefügt: Virtuelles WAN VoIP DSL-Anwahl TP-Link DDNS

2. Verbesserungen

1. Optimierte WLAN-Optimierung, zusätzliche Unterstützung für die Bereitstellung von Kanalbreite und Kanal.
2. Optimiertes Eigenschaftfenster, Unterstützung für Loopback-Erkennung in Gerät > Eigenschaftfenster > Konfiguration > Dienste > Loopback-Steuerung hinzugefügt.
3. Folgende Funktionen in der Omada-App optimiert: Unterstützung für NTP-Konfiguration hinzugefügt Unterstützung für statisches Routing hinzugefügt Optimiertes Eigenschaftfenster von Gerät

Hinweise

1. Diese Version des Controllers wird vollständig auf die Omada-APP ab Version 4.20 angewendet.
2. Der Omada SDN Controller kann nur bestimmte Geräte verwalten, auf denen die unterstützte Firmware ausgeführt wird. Bitte bestätigen Sie, dass Ihr Gerät mit dem SDN-Controller kompatibel ist.
3. Seit Version 5.14.32 unterstützt Omada Controller kein Upgrade von Controller v4 mehr.