



TapoカメラでHomeKitを セットアップするには？

HomeKitがセットアップできない場合は？

- iPhone/iPadとTapoデバイスをルーターに近づけて十分なWi-Fi信号を受信できるようにしてください。
- Tapoデバイスの初期化とスマートフォンの再起動を行ったうえで、もう一度お試しください。
- 詳細は以下FAQからご確認ください：
<https://www.tp-link.com/support/faq/3390/>



サポートやその他情報については
下記ページをご確認ください：
www.tp-link.com/support



本製品はHomeKit対応デバイスです。iPhoneやiPadからHomeKitを使用してTapoデバイスをセットアップし、手軽に制御することができます。

はじめに：

1. iPhone/iPadを2.4GHz Wi-Fiに接続し、安定してインターネットにアクセスできているかご確認ください。
2. iPhone/iPadとAppleのホームハブ（お持ちの場合は）が同じWi-Fiに接続されているかご確認ください。
3. HomeKit対応デバイスを制御する際は、iOSまたはiPadOSを最新バージョンにすることを推奨します。
4. HomeKitはTapoデバイスの電源がオンになってから10分後に無効になります。Tapoデバイスの電源を一度切ってオンにし、もう一度お試しください。

HomeKitのセットアップ方法

方法1：ホーム Appで設定

- 1.Tapoデバイスの本体またはパッケージに記載されている以下の様な設定用QRコードを見つけます。



2. ホームAppを開き、見つけたQRコードをスキャンするか、記載されている設定コードを入力してアクセサリを追加します。
3. ホームAppの画面表示に沿ってセットアップを完了させます。

ホームAppからTapoデバイスを制御する際は、必ずAppleのガイドラインに従ってください。
Tapoアプリの一部機能が無効になります。
ホームAppで無効になる機能については、右側のQRコードをスキャンするか
FAQからご確認ください：<https://www.tp-link.com/support/faq/3653/>

方法2：Tapoアプリで設定

- 1.Tapoアプリを開きます。設定済みのTapoデバイスの場合、デバイスの設定メニューよりホームへ追加を選択してください。

※ デバイスの設定が完了していない場合は、Tapoアプリの ⊕ ボタンをタップして製品モデルを選択してください。

- 2.Tapoデバイスの本体またはパッケージに記載されている以下の様な設定用のQRコードを見つけます。



- 3.Tapoアプリの画面表示に沿ってセットアップを完了させます。

