嵌牆安裝指南

嵌牆 交換器

© 2025 TP-Link 1910013579 REV1.0.0

1.1 嵌牆安裝準備

在安裝設備之前，您需要準備以下工具：

- 螺絲起子
- 兩個符合相對應標準的螺絲。詳情請參閱嵌牆安裝規格。

1.2 嵌牆安裝步驟

在面板底部有兩個安裝孔。你需要將兩個螺絲固定在牆上，然後將設備安裝在牆上。請注意，設備應該是直立安裝在牆上，而不是橫向安裝。

1) 確定你想要安裝設備的牆上位置。
2) 在牆上做兩個安裝孔的記號。這兩個記號之間的距離必須與設備的兩個安裝孔之間的距離相同。關於嵌牆安裝孔的距離，請參閱嵌牆安裝規格。
3) 使用螺絲起子將螺絲鑽入牆上的標示點位置。關於螺絲頭與牆壁的最小距離，請參閱嵌牆安裝規格。
4) 將設備安裝在牆上。

1.3 嵌牆規格

型號	ANSI B1.1 的螺絲規格	螺絲的最小長度	螺絲頭到牆壁最短距離	壁掛孔距離
DS105G	4#, (5#), 6#, 8#	7.5 mm	1.5 mm	39 mm
DS105GE	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	52 mm
DS105G-M2	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	52 mm
DS105GP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	39 mm
DS105X	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	150 mm
DS106GPP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
DS106P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
DS108G	4#, (5#), 6#, 8#	7.5 mm	1.5 mm	94 mm
DS108GE	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	110 mm
DS108G-M2	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	110 mm
DS108GP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
DS110GMP	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
DS110GMP2C	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
DS111P	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
DS116GE	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	200 mm

型號	ANSI B1.1 的螺絲規格	螺絲的最小長度	螺絲頭到牆壁最短距離	壁掛孔距離
ES205G	4#, 6#	11 mm	4.5 mm	52 mm
ES205GP	4#	10 mm	4.5 mm	39 mm
ES206GP	4#, (5#), 6#	13 mm	1.5 mm	110 mm
ES208G	4#, (5#), 6#	13 mm	1.5 mm	110 mm
ES210GMP	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
Festa FS308G	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
Festa FS308GP	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
Festa FS310GP	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
LS1005G	4#, (5#), 6#	8.5 mm	2.5 mm	38 mm
LS1008G	4#, (5#), 6#	8.5 mm	2.5 mm	48 mm
LS105G	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	76 mm
LS105GP	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	65 mm
LS105LP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	39 mm
LS106LP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
LS108G	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	65 mm
LS108GP	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	65 mm
LS109P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	105 mm
LS110P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	105 mm
LS1210P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	105 mm
LS1210GP	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	150 mm
RP108GE	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	65 mm
S4500-16GP	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	200 mm
S4500-8G	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
S4500-8GP	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
S4500-8GP2F	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
SG2008	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
SG2008P	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
SG2016P	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	200 mm
SG2206MP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	110 mm
SG2210P	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
SG2210XMP-M2	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm

型號	ANSI B1.1 的螺絲規格	螺絲的最小長度	螺絲頭到牆壁最短距離	壁掛孔距離
TL-SF1005LP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SF1005P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SF1006P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
TL-SF1008LP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	105 mm
TL-SF1008P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	105 mm
TL-SF1009P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	105 mm
TL-SF1016D	4#, (5#), 6#	9 mm	3 mm	157.2 mm
TL-SG1005D	4#	10 mm	4.5 mm	60 mm
TL-SG1005LP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SG1005P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SG1005P-PD	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
TL-SG1006PP	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
TL-SG1008D	4#	10 mm	4 mm	100 mm
TL-SG1008P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	105 mm
TL-SG105	4#, (5#), 6#, 8#	7.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SG105E	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	52 mm
TL-SG105-M2	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG105MPE	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SG105PE	4#, (5#), 6#, 8#	7.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SG105PP-M2	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG105S	4#, (5#), 6#, 8#	7.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SG105S-M2	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	52 mm
TL-SG108	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
TL-SG108E	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	110 mm
TL-SG108-M2	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG108PE	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
TL-SG108S	4#, (5#), 6#, 8#	7.5 mm	1.5 mm	94 mm
TL-SG108S-M2	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	110 mm
TL-SG116	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	200 mm
TL-SG116E	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	200 mm
TL-SG116P	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	200 mm

型號	ANSI B1.1 的螺絲規格	螺絲的最小長度	螺絲頭到牆壁最短距離	壁掛孔距離
TL-SG1210MP	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG1210MPE	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG1210P	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG1210PP	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG2008	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG2008P	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG2016P	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	200 mm
TL-SG2210P	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SG605	4#, (5#), 6#, 8#	7.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SG605E	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	52 mm
TL-SG605P	4#, (5#), 6#, 8#	7.5 mm	1.5 mm	39 mm
TL-SG608	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	94 mm
TL-SG608E	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	110 mm
TL-SG608P	4#, (5#), 6#, 8#	8.5 mm	1.5 mm	105 mm
TL-SL1311MP	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SL1311P	4#, (5#), 6#	8.5 mm	1.5 mm	150 mm
TL-SX105	4#, (5#), 6#	7.5 mm	1.5 mm	150 mm

型號	ANSI B1.1 的螺絲規格	螺絲的最小長度	螺絲頭到牆壁最短距離	壁掛孔距離 (相鄰 / 對側距離)
IES206G	4#	10 mm	2 mm	16 mm / 161 mm
IES208G	4#	10 mm	2 mm	16 mm / 161 mm
IES206GPP	4#	10 mm	2 mm	16 mm / 187 mm
IES210GPP	4#	10 mm	2 mm	16 mm / 187 mm