



嵌牆安裝指南

嵌牆閘道器 / 控制器

1.1 嵌牆安裝準備

在安裝設備之前，您需要準備以下工具：

- 螺絲起子
- 兩個符合相對應標準的螺絲。詳情請參閱嵌牆安裝規格。

1.2 嵌牆安裝步驟

在面板底部有兩個安裝孔。你需要將兩個螺絲固定在牆上，然後將設備安裝在牆上。請注意，設備應該是直立安裝在牆上，而不是橫向安裝。

- 1) 確定你想要安裝設備的牆上位置。
- 2) 在牆上做兩個安裝孔的記號。這兩個記號之間的距離必須與設備的兩個安裝孔之間的距離相同。關於嵌牆安裝孔的距離，請參閱嵌牆安裝規格。
- 3) 使用螺絲起子將螺絲鑽入牆上的標示點位置。關於 螺絲頭與牆壁的最小距離，請參閱嵌牆安裝規格。
- 4) 將設備安裝在牆上。

1.3 嵌牆規格

型號	ANSI B1.1 的螺絲規格	螺絲的最小長度	螺絲頭到牆壁最短距離	壁掛孔距離
OC220	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	52mm
OC200	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	52mm
ER7212PC	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	150mm
ER706W	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	150mm
ER706W-4G	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	150mm
ER706WP-4G	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	150mm
ER7206	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	150mm
ER707-M2	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	150mm
ER605W	4# 6# 8#	9.7mm	3mm	161.85mm
ER605	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	122mm
DR3650v	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	150mm
DR3650v-4G	4# (5#) 6#	7mm	1.5mm	150mm