10G PoE++ 인젝터

모델명: POE380S

제품 특성



- 2개의 10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps RJ45 포트로 빠른 전송을 제공합니다.
- IEEE802.3af/at/bt 표준과 호환되며, 최대 90W를 공급합니다.
- 이더넷 케이블로 데이터와 전력을 동시에 전송하여 인프라비용을 절감합니다.
- 장치의 요구 사항에 맞는 정확한 전력량을 자동으로 결정하고공급합니다.
- 벽면 설치와 책상 배치에 맞는 디자인 덕분에 어디s에나 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 플러그 앤 플레이 설치 덕에 추가 설정이 필요하지 않습니다.
- 통합 전원 공급 장치로 기능합니다.
- 견고한 메탈 케이스를 갖추고 있어 내구성이 뛰어납니다.

제품 개요

Omada PoE++ 인젝터 POE380S는 IEEE 802.3af/at/bt (Type 4) 표준과 완벽히 호환되며 최대 90W의 전원을 공급합니다. 전원선이나 콘센트가 없는 곳까지 네트워크를 쉽게 확장할 수 있어 팬 틸트 IP 카메라, 액세스 포인트, LED 조명을 연결할 때 적합합니다.

제품 사양

제품 사진	
모델명	POE380S
표준	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt*
포트	• 1× 10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps RJ45 데이터 입력 포트 • 1× 10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps RJ45 전원 및 데이터 출력 포트 (최대 90W) • 1× AC 소켓
네트워크 미디어	10BASE-T: UTP 카테고리 3, 4, 5 케이블 (최대 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (최대 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e 케이블 (최대 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (최대 100m) 10GBASE-T: UTP category 6 (최대 55m), STP category 6/6a/7 (최대 100m)
기본 기능	자동 감지 알고리즘으로 802.3af/at/bt* 호환 PD 장치에 전원 공급 필요한 전력을 자동으로 결정 벽면 설치와 책상 배치 가능 플러그 앤 플레이
전원	입력: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.6 A 출력: 필요한 전력을 자동으로 결정 (최대 90W)
크기 (W x D x H)	155 × 70 × 42 mm (6.1 × 2.8 × 1.7 in)
벽면 장착용 구멍 사이의 거리	102mm
인증	KC, FCC, CE, RoHS
패키지 구성품	POE380S, 전원 케이블, RJ45 케이블, 설치 가이드
사용 환경	작동 온도: 0 ˚C~45 ˚C (32 ˚F~113 ˚F) 보관 온도: -40 ˚C~70 ˚C (-40 ˚F~158 ˚F) 작동 습도: 10 %~90 %RH 이슬 맺힘이 없는 상태 보관 습도: 5 %~90 %RH 이슬 맺힘이 없는 상태

참고:

*POE380S는 패시브 PoE 및 기타 비표준 PoE 장치와 호환되지 않습니다. 여기서 표준이란 IEEE 802.3af/at/bt를 가리킵니다.

www.tp-link.com/kr

제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다. 모든 브랜드와 제품명은 개별 권리권자의 상표 또는 등록상표입니다.
©2024 TP-Link