tp-link tapo

데이터시트

실외용 회전형 4G LTE 카메라

Tapo C501GW

4G LTE



Starlight 컬러 나이트 비전

360° 동작 추적 | 추가 비용 없는 사람/반려동물/차량 감지 | 1080P FHD | DC/PoE 전원 공급

works with alexa

works with Google Home

하이라이트

어느 환경에나 맞는 고급 AI 감지 기능

스마트 AI가 사람, 반려동물, 차량을 식별하고 카메라 템퍼링, 라인 크로싱 등을 감지합니다.
필요한 경우에만 알림을 전송하여 이벤트 관련 정보를 정확히 받을 수 있습니다.



다양한 기능

Starlight 컬러 나이트 비전

F1.6 조리개 렌즈, Starlight 센서,
내장 스포트라이트로 저조도 환경에서도
선명한 색감을 표현합니다.

순찰 모드

카메라가 순차적으로 주시할 지점을
지정할 수 있습니다.

로컬 및 클라우드 스토리지

녹화된 동영상을 microSD 카드(최대 512 GB)†나
Tapo Care‡ 클라우드 스토리지에
저장할 수 있습니다.

DC/PoE 전원 공급

4G로 연결된 장치에 DC 전원을 공급하거나
PoE 지원 이더넷 케이블을 연결해
전원과 인터넷 연결을 안정적으로 공급할 수 있습니다.

자유로운 안테나 배치

탈착식 안테나의 각도를 조정하여
인터넷 연결 상태를 개선할 수 있습니다.

스마트 재생

이벤트 유형을 선택하거나 타임라인을 슬라이드해
관심 있는 순간을 빠르게 찾아 다운로드하세요.

† microSD 카드는 별도로 구매해야 합니다. 실제 저장 용량은 사용하는 microSD 카드의 크기에 따라 다릅니다.
‡https://www.tp-link.com/kr/tapocare/에서 클라우드 스토리지를 구독하세요.
*Alexa 및 Google Assistant 지원 디스플레이와 호환됩니다. 연결된 장치의 사양에 따라 사용자 경험이 달라집니다.
△기둥에 설치하려면 루프가 필요합니다(별도 구매).



자세한 내용은 https://www.tp-link.com/kr에서 확인하세요.
모든 브랜드와 제품명은 개별 권리권자의 상표 또는 등록상표입니다. 제품 사양은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
©2025 TP-Link

제품 사양

카메라	이미지 센서	1/2.9" CMOS 센서
	렌즈	초점 거리: 3.17 mm±5% 조리개: F1.65±10% 시야각: 122°(대각선), 105°(수평), 59°(수직)
	나이트 비전	2× 850 nm IR LED (29.9 m/98 ft) 풀 컬러 나이트 비전 (20 m/65.6 ft)
	주간/야간 전환	IR 모드/풀 컬러 모드/스마트 모드
	조명	/
	인터페이스 및 버튼	1× DC 포트 1× 이더넷 포트 1× RESET 버튼 1× microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB) 1× Nano SIM 카드 슬롯
	허브 호환성	/
비디오 및 오디오	최대 해상도	1920 x 1080 px
	프레임 속도	15/20/25/30 fps
	디지털 줌	미지원
	비디오 압축	H.264

비디오 및 오디오	라이브 뷰	지원
	이미지 개선	3D DNR BLC Linear-WDR
	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 통신	노이즈 캔슬링 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 볼륨	99dB (10 cm/4 in 거리에서 측정한 수준)
스토리지	로컬 스토리지	카메라의 MicroSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
감지 및 알림	센서	/
	AI 감지	동작 감지 사람 감지 카메라 템퍼링 반려동물 감지 차량 감지 라인 크로싱 감지 고양이 우는 소리 감지 강아지 짖는 소리 감지 유리 파손 감지
	활동 영역	지원 *동작 감지와만 작동합니다.
	출력 알림	시스템 알림 스냅샷을 통한 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)

네트워크	네트워크 연결	4G 또는 이더넷을 통해 연결
	4G 연결	LTE-FDD:B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD:B38/40/41
	전송 속도	/
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
네트워크	허브와 카메라/도어벨 사이의 최대 거리	/
	이더넷 포트	1× 100 Mbps RJ45 포트
	RTSP	지원
	ONVIF	지원 (유선 네트워크 연결에서만 사용 가능)
보안	보안	/
전원	전원	12 V DC 전원 어댑터 IEEE 802.3af/at PoE
	입력 전압	100-240 V, 50/60 Hz
	출력 전압	12 V, 1 A (DC 전원)
	DC 전원 커넥터 크기	내부 Ø: 2.1mm 외부 Ø: 5.5 mm
	전원 코드 길이	3 m
	일반 전력 소비	2.8 W

전원	최대 전력 소비	9.5 W
일반	인증	KC, CE, NTRA, RCM, VCCI, NCC, BSMI, RoHS
	스마트 통합	Google Assistant, Amazon Alexa
	내후성	IP66
	설치 옵션	천장 설치, 벽면 설치 기둥 설치 (폴 마운트 루프가 필요하나 별도로 구매해야 함)
	작동 온도	-30℃ ~ 60℃ (-22℉ ~ 140℉)
	보관 온도	-40℃ ~60℃ (-40℉ ~ 140℉)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	0% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	충전 온도	/
	마운팅 나사 크기	
	브라켓 나사 크기	
	크기	140 × 106 × 234 mm (5.51 × 4.17 × 9.21 in)
	무게	430 g/15.2 oz

일반	패키지 구성품	1× Tapo C501GW 카메라 1× DC 전원 어댑터 2× 마운팅 템플릿 1× 마운팅 브라켓 4× 마운팅 앵커 4× 마운팅 나사 2× 브라켓 나사 1× 탈착식 안테나 1× 방수 씰 1× 방수 케이블 부속품 빠른 시작 가이드