

실내/실외용 회전형 보안 Wi-Fi 카메라

1080p
Full HD

Tapo C206

 유연한 실내 및 실외 배치

스포트라이트가 탑재된
컬러 나이트 비전

동작 감지 및 추적

IP65 방수방진
등급



// 하이라이트

어디에 놓아도 집을 잘 지키는 똑똑한 카메라

실내든 실외든 원하는 곳에 배치하세요. 1080p FHD 라이브 뷰로 전방위 모니터링이 가능하고, 밤에도 생생한 컬러 화면을 볼 수 있습니다.



// 다양한 기능



동작 감지 및 추적

동작을 감지할 때마다 자동으로 피사체를 따라갑니다.



IP65 방수방진 등급

비와 먼지가 많은 열악한 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하여 실내외 어디에서나 사용할 수 있습니다.



다양한 설치 방법을 지원하는 컴팩트 디자인

똑바로 세우거나 뒤집어도 쓸 수 있고, 책상 거치, 벽면 설치, 천장 설치, 기둥 설치를 지원합니다.



스마트 AI 탐지

사람과 아기 울음을 감지하여 필요에 따라 사용자에게 알립니다.



알람 시스템

동작을 감지하면 소리 및 조명 경보를 활성화합니다.



스포트라이트가 탑재된 컬러 나이트 비전

내장 Starlight 센서로 밤에도 선명한 디테일과 컬러를 제공합니다.



사용자 지정 차단 영역

특정 공간에 차단 영역을 설정하여 녹화에서 제외하고 사생활을 보호할 수 있습니다.



로컬[†] 및 클라우드[‡] 스토리지

녹화 영상을 microSD 카드 (최대 512 GB)[†]나 Tapo Care[‡] 클라우드 스토리지에 저장할 수 있습니다.

Tapo H500 허브와의 호환은 2025년 6월 이후 지원할 예정입니다.



활동 영역

활동 영역을 지정하여 중요한 알림만 받을 수 있습니다.

[†]MicroSD 카드는 별도로 구매해야 합니다. 실제 저장 용량은 사용하는 microSD 카드의 크기에 따라 다릅니다.

[‡]<https://www.tp-link.com/kr/tapocare/>에서 클라우드 스토리지를 구독하세요.

[§]Tapo C206에는 이더넷 포트가 없으며, Wi-Fi 연결만 지원합니다.

[¶]Alexa 및 Google Assistant 지원 디스플레이와 호환됩니다. 연결된 장치의 사양에 따라 사용자 경험이 달라집니다.


제품 사양은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다. 모든 브랜드와 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록상표입니다.

// 제품 사양

카메라	이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS Starlight 센서
	렌즈	초점 거리: 4 mm $\pm 5\%$ 조리개: F2.0 $\pm 5\%$ 시야각: 85° (대각선), 73.5° (수평), 41° (수직)
	나이트 비전	850 nm IR LED (12 m/40 ft) 컬러 나이트 비전
	주간/야간 전환	자동 전환 기능이 있는 IR 컷 필터
	조명	1 × 내장 스포트라이트
	인터페이스 및 버튼	1 × RESET 버튼 1 × microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	허브 호환성	Tapo H500 (2025년 6월 이후 지원 예정)
비디오 및 오디오	최대 해상도	1920 × 1080 px
	프레임 속도	30 fps
	디지털 줌	/
	비디오 압축	H.264
	라이브 뷰	지원
	이미지 개선	3DNR WDR

비디오 및 오디오	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 통신	노이즈 캔슬링 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 볼륨	99 dB (10 cm/4 in 거리에서 측정한 수준)
스토리지	로컬 스토리지	카메라의 MicroSD 카드 슬롯 (최대 512 GB) 또는 Tapo H500 (최대 16 TB) (2025년 6월 이후 지원 예정)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
네트워크	AI 감지	동작 감지 사람 감지 아기 울음 감지 카메라 템퍼링
	활동 영역	지원 *동작 감지 및 사람 감지에만 적용됩니다.
	출력 알림	시스템 알림 스냅샷을 포함한 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)
	네트워크 연결	Wi-Fi를 통한 연결
	무선 연결	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
	전송 속도	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	허브와 카메라/도어벨 사이의 최대 거리	/

네트워크	이더넷 포트	/
	RTSP	지원
	ONVIF	지원
보안	보안	온디바이스 머신 러닝 SSL/TLS 기반 128 bit AES 암호화 WPA/WPA2-PSK
전원	전원 소스	5 V DC 전원 어댑터
	입력 전압	100–240 V, 50/60 Hz
	출력 전압	5.0 V, 1.0 A (C타입 전원)
	DC 전원 커넥터 크기	어댑터: USB A 카메라: USB C타입
	전원 코드 길이	2 m
	일반 전력 소비	2.3 W
	최대 전력 소비	5 W
일반	스마트 통합	Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
	내후성	IP65

일반	설치 옵션	탁상 배치 벽면 설치 천장 설치 기둥 설치
	작동 온도	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 104°F)
	보관 온도	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	0% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	마운팅 나사 크기	
	크기	105.3 × 77.8 × 69.8 mm (4.15 × 3.06 × 2.75 in)
	무게	220 g/7.76 oz
	패키지 구성품	1 × Tapo C206 카메라 1 × 마운팅 브라켓 1 × 마운팅 템플릿 4 × 마운팅 앵커 4 × 마운팅 나사 1 × 전원 어댑터 1 × 2 m USB 어댑터 케이블 빠른 시작 가이드