

패스트 이더넷 PoE+ 확장기

모델명: POE10E

제품 특성

- 2개의 10/100 Mbps 포트
- 802. 3af/at 장치와 호환
- •최대 20 W 전력을 지원하여 대부분의 IP 카메라에 안정적인 전원 공급 가능
- PoE 전원 공급 장치(PSE)를 통해 PoE/PoE+ 네트워크 연결을 100 m/250 m(10 Mbps 모드)까지 확장
- 별도 구성이 필요 없는 플러그 앤 플레이



제품 개요

패스트 이더넷 PoE+ 확장기인 POE10E를 통해 PoE 전원 공급 장치(PSE)와 PoE 수신 장치(PD) 간의 데이터 전송 거리를 확장할 수 있습니다. 802.3af/at 호환 장치와 함께 사용할 수 있어 보안감시 환경의 장거리 배선에 적합합니다.

제품 사양

제품 이미지	
모델명	POE10E
표준	IEEE802.3i, IEEE802.3u
포트	1× 10/100 Mbps RJ45 PoE IN 포트 1× 10/100 Mbps RJ45 PoE OUT 포트
네트워크 미디어	카테고리 5E 이상의 UTP/STP 케이블 (연결된 장치가 준수하는 표준에 따라 다름)
PoE 입력	802. 3af/at 장치와 호환
소재	플라스틱 케이스
크기 (W x D x H)	71 × 26 × 16 mm (2.33 × 0.85 × 0.52 in)
인증	KC, FCC, CE, RoHS
패키지 구성품	POE10E 설치 가이드
사용 환경	작동 온도: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) 보관 온도: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) 작동 습도: 10 % ~ 90% RH 이슬 맺힘이 없는 상태 보관 습도: 5% ~ 90% RH 이슬 맺힘이 없는 상태