

## 케이블

### 데이터시트

SM5220-3M

3M 10G SFP+ DAC 케이블

### 주요 특징

- 양쪽 끝에 10G SFP+ 커넥터 장착
- 10 기가비트 이더넷 연결 (3 m 거리)

### 개요

3 m 길이의 패시브 Twinax 어셈블리에 2개의 SFP+ 커넥터가 장착된 SM5220-3M은 단거리 연결에 적합하며, 랙 내부 및 인접한 랙 간 연결을 위한 경제적인 제품입니다.



### 사양

하드웨어 특징 및 성능		
모델		SM5220-3M
일반	제품 치수	• 플러그: 2.26*0.53*0.34인치 (57.5*13.55*8.55mm); • 전체 길이: 118.11인치 (3,000mm)
	최대 케이블 길이	3 m
	데이터 레이트	10 Gbps
	도체	은도금 구리
물리적 및 환경	작동 온도	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)
	보관 온도	-40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH (이슬 맺힘이 없는 상태)
	보관 습도	5% ~ 90% RH (이슬 맺힘이 없는 상태)

이 가이드에 소개된 일부 모델은 귀하의 국가 또는 지역에서 구매할 수 없을 수도 있습니다. 현지 판매 정보는 Omada by TP-Link 웹사이트를 방문해 주십시오.

지역별 판매 정보를 확인하십시오: <https://www.omadanetworks.com>. 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

© 2025 TP-Link