

PoE+ 인젝터

데이터시트

POE160S

Omada PoE+ 인젝터



주요 특징

- 2개의 기가비트 포트보다 빠른 전송 속도 확보
- IEEE802.3af/at 표준 호환, PoE 공급량 최대 30 W
- 이더넷 케이블 하나로 데이터와 전력을 동시에 전송하여 인프라 구축 비용 절감
- 장치의 요구 사항에 맞춰 정확한 전력을 자동으로 감지하여 공급
- 벽면 설치 및 책상 거치를 지원하여 대부분의 설치 환경에 적합
- 별도의 설정이 불필요한 플러그 앤 플레이 방식으로 바로 사용
- 통합형 전원 공급 장치

개요

PoE+ 인젝터 POE160S는 IEEE 802.3af/at 표준과 완벽하게 호환되어 IEEE 802.3af/at PoE 지원 PD 장치, TP-Link POE10R (TL-POE10R), 기타 동급 제품과 함께 사용할 수 있는 제품입니다. 전원선이나 콘센트가 없는 곳, AP·IP 카메라·IP 전화기 등의 장치를 설치하고자 하는 곳까지 네트워크를 확장할 수 있습니다.

제품 사진



하드웨어 기능 및 성능		
모델명		POE160S
일반	표준	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
	LED	전원
	포트	10/100/1000 Mbps RJ45 Data In 포트 10/100/1000 Mbps RJ45 Power + Data Out 포트 AC 소켓
	케이블 유형	10BASE-T: UTP 카테고리 3, 4, 5 케이블 (최대 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (최대 100 m) 100BASE-TX: UTP 카테고리 5, 5e 케이블 (최대 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (최대 100 m) 1000BASE-T: UTP 카테고리 5, 5e, 6 케이블 (최대 100 m)
	기본 기능	자동 감지 알고리즘을 통해 802.3af/at PD 장치에 전원 공급 장치에 필요한 전력량을 자동으로 감지하고 결정 벽면 설치 및 책상 거치 지원 플러그 앤 플레이
	전원	입력: 100~240 V, 50/60 Hz 출력: 필요한 전력량을 자동으로 파악 (최대 30 W)
	치수 (W×D×H)	125 × 59.4 × 36.8 mm (4.9 × 2.3 × 1.4 in)
	벽면 마운팅 홀(구멍) 사이 간격	115.7 mm (수직), 37.7 mm (수평)
	인증	KC, FCC, CE, RoHS
물리적 사양 및 사용 환경	작동 온도	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	보관 온도	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH (이슬 맺힘이 없는 상태)
	보관 습도	5% ~ 90% RH (이슬 맺힘이 없는 상태)

이 가이드에 소개된 일부 모델은 귀하의 국가 또는 지역에서 판매하지 않을 수도 있습니다. 현지 판매 정보는 Omada by TP-Link 웹사이트(<https://www.omadanetworks.com>)를 방문하여 확인해 주세요. 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
© 2025 TP-Link