

Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar con giro/inclinación

1080p
Full HD

Tapo C200



Detección y seguimiento de movimiento

Detección de
personas

Detección de
llanto de bebé

Visión nocturna de hasta
12 m




works with
amazon alexa

works with
Google Home

// Destacado

Detección y seguimiento de movimiento

Cuando la cámara detecta movimiento, sigue automáticamente al sujeto y lo mantiene dentro de su campo de visión.



// Características



Detección de personas

Te avisa cuando se detecta una persona.



1080p Full HD

Ofrece mayor nitidez y claridad.



Visión nocturna de hasta 12 m

Ofrece una distancia de visión de hasta 12 m en completa oscuridad.



Campo de visión

Alcance horizontal de 360°.



Audio bidireccional

Comunícate en tiempo real a través del micrófono y el altavoz integrados.



Zonas de bloqueo personalizables

Define zonas de bloqueo personalizables para que no se vigilen las áreas privadas.



Detección de llanto de bebé

Te avisa cuando tu bebé llora.



Almacenamiento en la nube[‡]

Guarda los vídeos mediante los servicios de almacenamiento en la nube.



Almacenamiento local en microSD[†]

Almacena hasta 512 GB de vídeo en una tarjeta microSD[†].

[†]La tarjeta microSD debe adquirirse por separado. La capacidad de almacenamiento real depende del tamaño de la tarjeta microSD utilizada.

[‡]Suscríbete al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/>

Para más información, visita <https://www.tapo.com/>

Todas las marcas y nombres de producto son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


©2024 TP-Link

// Especificaciones

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2,8" (no Starlight)
	Lente	Distancia focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 88,3° (diagonal), 75,2° (horizontal), 40,8° (vertical)
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm (12 m)
	Conmutación día/noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
	Iluminación	/
	Interfaz y botones	1× botón RESET 1× ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
	Compatibilidad con hub	/
Vídeo y audio	Resolución máxima	1080P HD (1920 × 1080 px)
	Velocidad de fotogramas	30 fps
	Zoom digital	Ninguno
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en directo	Sí
	Mejora de imagen	3DNR WDR

Vídeo y audio	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	88 dB (nivel medido a 10 cm de distancia)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción)
Detección y notificación	Sensor	/
	Detección por IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección de llanto de bebé
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con la detección de movimiento.
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con captura (servicios Tapo Care)
Red	Conectividad de red	Conexión por Wi-Fi
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protocolo	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distancia máx. entre el hub y la cámara/timbre	/

Red	Puerto Ethernet	/
	RTSP	Sí
	ONVIF	Sí
Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Alimentación	Fuente de alimentación	Adaptador de corriente de 9 V CC
	Tensión de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Tensión de salida	9 V, 0,6 A (alimentación CC)
	Tamaño del conector CC	Ø interior: 2,1 mm Ø exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable	3 m
	Consumo típico	5 W
	Consumo máximo	5,4 W
General	Certificaciones	CE, FCC, NCC, BSMI, NTRA, JRF, VCCI, RCM, IC, KC, ONVIF, CE-LVD
	Integración inteligente	Google Assistant, Amazon Alexa
	Resistencia a la intemperie	/

General	Opciones de montaje	Sobremesa En techo
	Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C
	Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	5 % ~ 90 % HR, sin condensación
	Temperatura de carga	\
	Tamaño de los tornillos	
	Dimensiones	85,4 × 86,8 × 117,7 mm
	Peso	190 g
	Contenido del paquete	Cámara Tapo C200 Adaptador de corriente Guía de instalación rápida Tacos de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara