

가정용 보안 Wi-Fi 카메라

Tapo C100

1080p
풀 HD



사람 및 동작 감지

아기 울음
감지

최대 12 M
나이트 비전

로컬 microSD 스토리지
(최대 512 GB) †

works with | **amazon alexa**

works with
Google Home



// 주요특징

소중한 순간을 항상 지켜보세요

동작, 사람 또는 아기의 울음소리가 감지되면 즉시 알람을 받고 실시간 영상을 확인할 수 있습니다. 또한 활동 구역을 설정하여 화면 내 주요 영역만 모니터링할 수도 있습니다.



// 특징



1080p 풀 고화질

더욱 선명하고 깨끗한 화질을 제공합니다.



사용자 지정 차단 구역

사용자 지정 차단 구역을 설정하여 사생활이 보호되어야 하는 영역이 모니터링되지 않도록 하세요.



알람 시스템

원치 않는 방문자를 쫓아내기 위해 알람을 울립니다.



나이트 비전 (최대 12 M)

완전한 어둠 속에서도 최대 12미터까지 시야를 확보해 줍니다.



양방향 오디오

내장 마이크와 스피커를 통해 실시간으로 대화할 수 있습니다.



공유

사랑스럽고 재미있는 순간을 소중한 사람들과 공유하세요.



로컬[†] 및 클라우드[‡] 스토리지

녹화된 동영상을 microSD 카드 (최대 512GB)[†]에 저장하거나 Tapo Care[‡]클라우드 스토리지 서비스를 사용하여 저장하세요.



활동 구역

중요한 알림만 받을 수 있도록 사용자 지정 활동 구역을 설정하세요.



간편한 설정

앱 내 안내에 따라 몇 분 만에 간편하게 설정할 수 있습니다.

[†] microSD 카드는 별도로 구매해야 합니다.

[‡] <https://www.tapo.com/tapocare/>에서 클라우드 스토리지 구독을 신청하세요.

자세한 내용은 <https://www.tapo.com/>을 방문해 주세요.

모든 브랜드 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.


©2024 TP-Link

// 사양

카메라	이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS (Starlight 센서가 아님)
	렌즈	초점 거리: 3.15 mm 조리개: F2.0 시야각: 117 ° (대각선), 98.8 ° (수평), 53.5 ° (수직)
	나이트 비전	850 nm IR LED (40 ft / 12 m)
	주간/야간 전환	자동 전환 기능이 있는 IR 차단 필터
	조명	/
	인터페이스 및 버튼	리셋 버튼 1개 1 × microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	허브 호환성	/
영상 및 오디오	최대 해상도	1080P HD (1920 x 1080 픽셀)
	프레임 속도	15 fps
	디지털 줌	없음
	동영상 압축	H.264
	라이브 뷰	지원
	이미지 향상	3DNR WDR

영상 및 오디오	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 커뮤니케이션	소음 제거 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 음량	89dB (4인치/10cm 거리에서 측정된 레벨)
스토리지	로컬 스토리지	카메라에 microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
감지 & 알림	센서	/
	AI 감지	동작 감지 사람 감지 아기 울음 감지
	활동 구역	지원 *동작 감지와 함께만 작동합니다.
	알림 출력	시스템 알림 스냅샷이 포함된 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)
네트워크	네트워크 연결	Wi-Fi를 통한 연결
	무선 연결	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
	전송 속도	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	허브 및 카메라/도어벨 간 최대 거리	/

네트워크	이더넷 포트	/
	RTSP	지원
	ONVIF	지원
보안	보안	장치 내 머신 러닝 SSL/TLS를 지원하는 128비트 AES 암호화 WPA/WPA2-PSK
전원	전원	9V DC 전원 어댑터
	입력 전압	100-240V, 50/60Hz
	출력 전압	9 V, 0.6 A (DC 전원)
	DC 전원 커넥터 크기	내경: 2.1 mm 외경: 5.5 mm
	전원 코드 길이	3 m
	일반적인 전력 소비량	2.5 W
	최대 전력 소비량	3.8 W
일반	인증	FCC, IC, NCC, BSMI, JRF, VCCI, KC, CE, NTRA, RCM, ONVIF, KC
	스마트 연동	Google Assistant, Amazon Alexa
	내후성	/

일반	마운팅 옵션	탁상형 천장 마운팅형
	작동 온도	0°C ~ 40°C (32 ° F ~ 104 ° F)
	보관 온도	-40°C ~ 70°C (-40 ° F ~ 158 ° F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	5% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	충전 온도	~~W~~
	마운팅 나사 크기	
	치수	67.6 × 54.6 × 98.9 mm (2.66 × 2.15 × 3.89 in)
	무게	2.5 온스 / 70 g
	패키지 내용물	Tapo C100 카메라 DC 전원 어댑터 빠른 시작 가이드 마운팅 앵커 마운팅 나사 마운팅 템플릿