

Karta katalogowa modułów zasilających o mocy 500/900W

MODEL: PSM500-AC/PSM900-AC

Najważniejsze cechy

- Do 500/900W mocy wyjściowej
- Ochrona przed zbyt wysokim/niskim napięciem, zwarciem i przeciążeniem wyjścia
- Odpowiedni dla SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, S6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y i S6500-48MPP6Y.



PSM500-AC



PSM900-AC

O produkcie

Moduł zasilający TP-Link PSM500-AC/PSM900-AC korzysta z zasilania wejściowego AC i oferuje zasilanie wyjściowe DC. Zapewnia napięcie wyjściowe na poziomie 53,5V i maksymalną moc 500/900W. Moduł oferuje funkcjonalność Hot-Swap i umożliwia ciągłą pracę systemu podczas jego instalacji lub wymiany. Urządzenie jest odpowiednie dla wielu przełączników TP-Link Omada oraz TP-Link Omada Pro, takich jak SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, 6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y i S6500-48MPP6Y.

Specyfikacja

Informacje ogólne

Nazwa modelu	PSM500-AC	PSM900-AC
Dioda LED	Wskaźnik wielofunkcyjny. Dioda może wskazywać stan czuwania, normalne działanie, alarm i usterkę.	
Prąd wejściowy	100-240V~ 50/60Hz 8A	100-120V(włącznie)~ 50/60Hz 12A (dla lokalizacji stosujących niskie napięcie) 120(nie obejmuje)-240V~ 50/60Hz 10A (dla pozostałych lokalizacji)
Napięcie wyjściowe	53,5V	53,5V
Natężenie wyjściowe	9,35 A (maksymalnie)	16,5 A (maksymalnie)
Moc wyjściowa	500 W (maksymalnie)	900 W (maksymalnie)
Wymiary	259,5 * 95,8 * 40,1 mm	259,5 * 95,8 * 40,1 mm

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy	0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza	10% do 90% RH, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	5% do 90% RH, niekondensująca

www.tp-link.com

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie marki i nazwy produktowe są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. © 2023 TP-Link