

Büyüyen SMB'ler İçin Harika Bir Seçenek: Tak ve Çalıştır Gigabit

PoE Olmayan Raf Tipi Switch'ler: Kolay Kurulum, Güçlü Performans

Ürün Görseli		Raf Tipi					
							
Model		TL-SG1048	TL-SG1024	TL-SG1016	TL-SG1024D	TL-SG1016D	TL-SG1008
Donanım	Gigabit RJ45 Port	48	24	16	24	16	8
	Güç Kaynağı	100~240 VAC, 50/60 Hz					
	Fansız	✓					
	Auto Negotiation	10/100/1000 Mbps Auto Negotiation					
	Boyutlar (W×D×H)	17,3×8,7×1,7 inç (440×220×44 mm)	17,3×5,5×1,7 inç (440×140×44 mm)		11,6×5,5×1,7 inç (294×140×44 mm)		11,6×7,1×1,7 inç (294×180×44 mm)
	Montaj	Raf Tipi			Raf Tipi/Masaüstü		
	Kasa Tipi	Metal					
	Çevre	Çalışma Sıcaklığı: 0~40 ℃ (32~104 ℉); Depolama Sıcaklığı: -40~70 ℃ (-40~158 ℉); Çalışma Nem Oranı: %10~90 RH Yoğuşmaz; Depolama Nem Oranı: %5~90 RH Yoğuşmaz.					
Performans	Switch Kapasitesi	96 Gbps	48 Gbps	32 Gbps	48 Gbps	32 Gbps	16 Gbps
	İletim Hızı	71.4 Mpps	35.7 Mpps	23.8 Mpps	35.7 Mpps	23.8 Mpps	11.9 Mpps
	MAC Adres Tablosu	16 K		8 K			4 K
Yazılım Özellikleri	IGMP Gözetleme		-				V1/V2
	QoS	-	802.1p/DSCP				
	Döngü Önleme	-	✓				-
	İzolasyon Modu	-	✓				-
	Diğerleri	Yeşil Teknoloji, Akış Kontrolü					

Yönetilemeyen Gigabit PoE Olmayan Masaüstü Switch'ler

Ürün Görseli		Masaüstü								
										
Model		TL-SG116	TL-SG108	TL-SG105	TL-SG1008D	TL-SG1005D	LS108G	LS105G	LS1008G	LS1005G
Donanım	Gigabit RJ45 Port	16	8	5	8	5	8	5	8	5
	Güç Kaynağı	DC Güç Adaptörü								
	Fansız	✓								
	Auto Negotiation	10/100/1000 Mbps Auto Negotiation								
	Boyutlar (W×D×H)	11.3×4.4×1.0 inç (286×112×25 mm)	6.2×4.0×1.0 inç (158×100×25 mm)	3.9×3.9×1.0 inç (100×98×25 mm)	7.1×3.5×1.0 inç (180×90×25.5 mm)	5.5×3.5×0.9 inç (140×88×23 mm)	6.2×3.9×1.0 inç (158×99.1×25 mm)	3.9×3.9×1.0 inç (99.8×98×25 mm)	5.0×2.6×0.9 inç (127×66.5×23 mm)	3.5×2.8×0.9 inç (90×72×23 mm)
	Montaj	Masaüstü/Duvana Monte								
	Kasa Tipi	Metal			Plastik		Metal		Plastik	
	Çevre	Çalışma Sıcaklığı: 0~40 °C (32~104 °F); Depolama Sıcaklığı: -40~70 °C (-40~158 °F); Çalışma Nem Oranı: %10~90 RH Yoğuşmaz; Depolama Nem Oranı: %5~90 RH Yoğuşmaz.								
Performans	Switch Kapasitesi	32 Gbps	16 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	10 Gbps
	İletim Hızı	23.8 Mpps	11.9 Mpps	7.4 Mpps	11.9 Mpps	7.4 Mpps	11.9 Mpps	7.4 Mpps	11.9 Mpps	7.4 Mpps
	MAC Adresi Tablosu	8 K	4 K	2 K	4 K	2 K	4 K	2 K	4 K	2 K
Yazılım Özellikleri	IGMP Snooping	V1/V2			-		-			
	QoS	802.1p/DSCP								-
	Döngü Önleme	-	✓	✓	-					
	Diğer	Yeşil Teknoloji, Akış Kontrolü								

Tak ve Çalıştır Kolaylığı: Gözetim İçin İdeal Yönetilemeyen FE

Yönetilemeyen FE PoE Switch'ler

		Raf Tipi				Masaüstü										
Ürün Görseli																
Model		TL-SL1226P	TL-SL1218MP	TL-SL1218P	TL-SL1311MP	TL-SL1311P	TL-SF1009P	TL-SF1008P	TL-SF1008LP	TL-SF1006P	TL-SF1005P	TL-SF1005LP	LS109P	LS106LP	LS105LP	
Donanım	10/100 Mbps RJ45 Port	24	16	16	8	8	9	8	8	6	5	5	9	6	5	
	Gigabit RJ45 Port	2			2		-									
	Gigabit SFP Port	2× Kombo	2× Kombo	1× Kombo	1		-									
	Güç Kaynağı	100~240 VAC, 50/60 Hz						DC Güç Adaptörü								
	Fansız	2 Fanlı		✓												
	Boyutlar (W×D×H)	17.3×7.1×1.7 inç (440×180×44 mm)		8.2×5.0×1.0 inç (209×126×26 mm)		6.7×3.9×1.1 inç (171×98×27 mm)		6.2×4.0×1.0 inç (158×101×25 mm)		3.9×3.9×1.0 inç (100×98×25 mm)		6.7×3.9×1.1 inç (171×98×27 mm)	6.2×4.0×1.0 inç (158×101×25 mm)	3.9×3.9×1.0 inç (100×98×25 mm)		
	Montaj	Raf Tipi			Masaüstü/Duvana Monte											
Kasa Tipi					Metal											
Çalışma Sıcaklığı	0~50°C (32~122 °F)				0~40°C (32~104 °F)											
PoE	PoE Standart	802.3af/at			802.3af/at				802.3af	802.3af/at		802.3af	802.3af/at	802.3af	802.3af	
	PoE Port	24× PoE+	16× PoE+	16× PoE+	8× PoE+	8× PoE+	8× PoE+	4× PoE+	4× PoE	4× PoE+	4× PoE+	4× PoE	8× PoE+	4× PoE	4× PoE	
	PoE Güç Bütçesi	250 W	250 W	150 W	124 W	65 W	65 W	66 W	41 W	67 W	67 W	41 W	63 W	41 W	41 W	
	PoE Otomatik Kurtarma	Portlar 1~24	Portlar 1~16	Portlar 1~16	Portlar 1~8	Portlar 1~8	Portlar 1~8	Portlar 1~4	-	Portlar 1~4	Portlar 1~4	-	Portlar 1~8	Portlar 1~4	Portlar 1~4	
	250 m PoE İletim	Portlar 1~8/ 9~16/ 17~24	Portlar 1~8/ 9~16	Portlar 1~8/ 9~16	Portlar 1~4 / 1~8				Portlar 1~4			Portlar 1~4/1~8		Portlar 1~4	Portlar 1~4	
	Öncelik Modu	Portlar 1~8			-	-	Portlar 1~2		Portlar 1~2					-	-	-
	İzolasyon Modu	Portlar 1~24	Portlar 1~16	Portlar 1~16	Portlar 1~8				-					Portlar 1~8	-	-
Performans	Switch Kapasitesi	8.8 Gbps	7.2 Gbps	7.2 Gbps	7.6 Gbps	7.6 Gbps	1.8 Gbps	1.6 Gbps	1.6 Gbps	1.2 Gbps	1.0 Gbps	1.0 Gbps	1.8 Gbps	1.2 Gbps	1 Gbps	
	İletim Hızı	6.5 Mpps	5.4 Mpps	5.4 Mpps	5.7 Mpps	5.7 Mpps	1.3 Mpps	1.2 Mpps	1.2 Mpps	0.9 Mpps	0.7 Mpps	0.7 Mpps	1.3 Mpps	0.9 Mpps	0.7 Mpps	
	MAC Adresli Tablosu	8 K			2 K											
Yazılım Özellikleri		Yeşil Teknoloji, Akış Kontrolü														

PoE Özelliği Olmayan Yönetimsiz FE Switch'ler

		Raf Tipi				Masaüstü					
Cihaz Görseli											
Model		TL-SF1048	TL-SF1024 / TL-SF1016	TL-SF1024D / TL-SF1016DS	TL-SF1024M	TL-SF1016D	TL-SF1008D	TL-SF1005D	LS1008	LS1005	
Donanım	10/100 Mbps RJ45 Port'lar	48	24 / 16	24 / 16	24	16	8	5	8	5	
	Güç Kaynağı	100~240 VAC, 50/60 Hz				DC Güç Adaptörü			DC Güç Adaptörü		
	Fansız	✓				✓			✓		
	Auto Negotiation	10/100 Mbps Auto Negotiation									
	Boyutlar (W×D×H)	17.3×7.1×1.7 inç (440×180×44 mm)	11.6×7.1×1.7 inç (294×180×44 mm)	8.7×5.0×1.8 inç (222×126×45 mm)	7.9×5.6×1.6 inç (200×142×40 mm)	5.3×3.1×0.9 inç (135×79×23 mm)	4.1×2.8×0.9 inç (103×70×22 mm)	4.9×1.9×0.9 inç (125×49×23 mm)	3.3×1.8×0.9 inç (84×46×23 mm)		
	Montaj	Rackmount		Rackmount/ Desktop	Desktop				Desktop		
	Kasa Tipi	Metal		Plastik				Plastik			
Performans	Switch Kapasitesi	9.6 Gbps	4.8 Gbps / 3.2 Gbps	4.8 Gbps / 3.2 Gbps	4.8 Gbps	3.2 Gbps	1.6 Gbps	1.0 Gbps	1.6 Gbps	1.0 Gbps	
	İletim Hızı	7.1 Mpps	3.6 Mpps / 2.4 Mpps	3.6 Mpps / 2.4 Mpps	3.6 Mpps	2.4 Mpps	1.2 Mpps		0.7 Mpps		
	MAC Adresi Tablosu	8 K				8 K	2 K				
Yazılım Özellikleri	Diğer	Yeşil Teknoloji, Akış Kontrolü									

TP-LINK CORPORATION PTE. LTD.

E-Mail: info@tp-link.com

Homepage: www.tp-link.com/tr

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. TP-Link, TP-LINK CORPORATION PTE. LTD.'nin tescilli ticari markasıdır.

Diğer marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalardır. Tüm hakları saklıdır.

Copyright © 2024 TP-LINK CORPORATION PTE. LTD.

Not: Bazı ürünler ve forklasyonlar geliştirme aşamasında olabilir ve görüntüler ile özellikler final ürünlerden farklılık gösterebilir. Ürünlerdeki değişiklikler haber verilmeksizin yapılabilir.

PN: 8392501200



Ağ Genişletmesi İçin Hızlı ve Güvenilir Çözümler

1GbE Easy Smart Switch'ler,
10GbE/2.5GbE/1GbE/FE Yönetilemeyen Switch'ler

Tak ve Çalıştır | Auto Negotiation | Sessiz Çalışma
250 m PoE İletimi | Yeşil Teknoloji



2024 Ürün Rehberi

Işık Hızında Bağlantılarla Geleceğin Ağ Deneyimi

10G / 2.5G Çoklu Gigabit Yönetilemeyen Switch'ler

TP-Link'in 10G ve 2.5G Switch'leri, çoklu gigabit bant genişliğinin ve cihazlarınızın potansiyelini en üst düzeye çıkaran etkili bir çözümdür. Bu Switch'ler özellikle oyun, LAN partisi ve ev eğlencesi gibi yüksek performans gerektiren senaryolarda idealdir. Aynı zamanda küçük ofisler ve ev ofisleri için uygundur. NAS, sunucu, oyun bilgisayarı, iş istasyonu, 8K video aktarımı, Wi-Fi 6 Access Point'ler, USB Ethernet adaptörleri gibi cihazlarla kullanıldığında en yüksek performansı sağlar.



TL-SX1008 / TL-SX105



TL-SG105S-M2 / TL-SG108S-M2 / TL-SG105PP-M2

10G Çoklu Gigabit Yönetilemeyen Switch'ler

Işık Hızında 10G Bağlantılarla Geleceğin Ağını Keşfedin



10G Port'lar
Işık hızında bağlantılar



Beş Hız Seviyesiyle Optimal Bağlantı Performansı
100Mbps/1G/2.5G/5G/10G auto negotiation



Akıllı Fan Hızı
Akıllı soğutma algoritması en yüksek performansı sağlar*



Tak ve Çalıştır
Kolay kurulum, yapılandırma gerektirmez



Metal Kasa
Üstün tasarım ve olağanüstü dayanıklılık

2.5G Çoklu Gigabit Yönetilemeyen Switch'ler

Kablları Değiştirme Zorunluluğu Olmadan Geleceğin Ağına Atılım



2.5G Port'lar
Süper hızlı bağlantılar



Sorunsuz Kablolama
Kabloları değiştirmeden 2.5G'ye yükseltme**



Sessiz Çalışma
Sektör lideri fansız tasarım



Tak ve Çalıştır
Kolay kurulum, yapılandırma gerektirmez



Metal Kasa
Olağanüstü dayanıklılığa sahip birinci sınıf tasarım

		Raf Tipi	Masaüstü			
Cihaz Görseli						
Model		TL-SX1008	TL-SX105	TL-SG108S-M2	TL-SG105S-M2	TL-SG105PP-M2
Ürün Açıklaması		8-Port 10G Çoklu Gigabit Masaüstü/Raf Tipi Switch	5-Port 10G Çoklu Gigabit Masaüstü Switch	8-Port 2.5G Çoklu Gigabit Masaüstü Switch	5-Port 2.5G Çoklu Gigabit Masaüstü Switch	4-Port PoE++ ile 5-Port 2.5G Masaüstü Switch
Donanım	10G RJ45 Port	8	5	-	-	-
	2.5G RJ45 Port	-	-	8	5	5
	Fansız	1 Fan	✓	✓	✓	✓
	Auto Negotiation Port'lar	100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps Auto-Negotiation			10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps/2.5 Gbps Auto-Negotiation	
	Boyutlar (G × D × Y)	11.6×7.1×1.7 inç (294×180×44 mm)	8.9×5.2×1.4 inç (226×131×35 mm)	6.2×4.0×1.0 inç (158×101×25.4 mm)	3.9×3.9×1.0 inç (99.8×98×25 mm)	8.2×4.9×1.0 inç (209×126×26 mm)
	Montaj	Raf Tipi/Masaüstü	Masaüstü/Duvara Monte	Masaüstü/Duvara Monte		
	Çalışma Sıcaklığı	0-50 °C (32-122 °F)		0-40 °C (32-104 °F)		
Performans	Çevre	Depolama Sıcaklığı: -40-70 °C (-40-158 °F); Çalışma Nem Oranı: %10-90 RH Yoğuşmasız; Depolama Nem Oranı: %5-90 RH Yoğuşmasız.				
	Switch Kapasitesi	160 Gbps	100 Gbps	40 Gbps	25 Gbps	25 Gbps
	İletim Hızı	119.0 Mpps	74.4 Mpps	29.8 Mpps	18.6 Mpps	18.6 Mpps
	MAC Adresi Tablosu	16 K			4 K	
	Jumbo Frame	10 KB			12 KB	
Yazılım Özellikleri	QoS	✓				
	Akış Kontrolü	✓				
	MAC Adresi Öğrenme	✓				

*TL-SX105, fansız tasarıma sahip olup, sessiz çalışmayı garanti eder.

**Sadece Cat5e veya daha iyi kabloların değiştirilmesine gerek yoktur.

Easy Smart — Basit Yönetim Kapasitesiyle Kolay Kullanım

Easy Smart PoE Switch'ler

		Rackmount			Desktop		
Cihaz Görseli							
Model		TL-SG1428PE	TL-SG1218MPE	TL-SG1016PE	TL-SG1210MPE	TL-SG108PE	TL-SG105MPE
Donanım	Gigabit RJ45 Port	26	18	16	10	8	5
	Gigabit SFP Port	2× SFP Port'lar	2× Combo SFP Port'lar	-	1× Combo SFP Port'lar	-	
	Güç Kaynağı	100-240 VAC, 50/60 Hz			DC Güç Adaptörü		
	Fansız	2 Fanlı	2 Fanlı	1 Fanlı	✓		
	Auto Negotiation Port'ları	10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation					
	Boyutlar (W×D×H)	17.3×8.7×1.7 in (440×220×44 mm)	17.3×7.1×1.7 in (440×180×44 mm)	11.6×7.1×1.7 in (294×180×44 mm)	8.2×4.9×1.0 in (209×126×26 mm)	6.2×4.0×1.0 in (158×101×25 mm)	3.9×3.9×1.0 in (99.8×98×25 mm)
	Montaj	Raf Tipi		Raf Tipi/Masaüstü	Masaüstü/Duvara Monte		
	Çalışma Sıcaklığı	0-50°C (32-122 °F)			0-40°C (32-104 °F)		
PoE	Çevre	Depolama Sıcaklığı: -40-70 °C (-40-158 °F); Çalışma Nem Oranı: %10-90 RH Yoğuşmasız; Depolama Nem Oranı: %5-90 RH Yoğuşmasız.					
	Poe Standart	802.3af/at					
	PoE Port	24× PoE+	16× PoE+	8× PoE+	8× PoE+	4× PoE+	4× PoE+
	PoE Güç Bütçesi	250 W	250 W	150 W	123 W	64 W	120 W
Performans	PoE Otomatik Kurtarma	✓					
	Switch Kapasitesi	56 Gbps	36 Gbps	32 Gbps	20 Gbps	16 Gbps	10 Gbps
	İletim Hızı	41.7 Mpps	26.8 Mpps	23.8 Mpps	14.9 Mpps	11.9 Mpps	7.4 Mpps
	MAC Adresi Tablosu	8 K			4 K		2 K
Yazılım Özellikleri	Yönetilebilir	Web Tabanlı GUI; Yönetim Yardımcı Programı					
	Bağlantı Birleştirme	Statik LAG					
	VLAN	MTU/Port/802.1Q VLAN					
	QoS	Port/802.1p/DSCP					
	Diğerleri	V1/V2/V3 IGMP Snooping, Port Mirroring, Kablo Testi, Döngü Önleme, Akış Kontrolü, Hız Sınırı					

Easy Smart PoE Olmayan Switch'ler

		Raf Tipi		Masaüstü		
Cihaz Görseli						
Model		TL-SG1024DE	TL-SG1016DE	TL-SG116E	TL-SG108E	TL-SG105E
Donanım	Gigabit RJ45 Port	24	16	16	8	5
	Güç Kaynağı	100-240 VAC, 50/60 Hz		DC Güç Adaptörü		
	Fansız	✓				
	Auto Nogotiation	10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation				
	Boyutlar (W×D×H)	11.6×7.1×1.7 in (294×180×44 mm)		11.3×4.4×1.0 in (286×112×25 mm)	6.2×4.0×1.0 in (158×101×25 mm)	3.9×3.9×1.0 in (100×98×25 mm)
	Kurulum	Raf Tipi/Masaüstü		Masaüstü/Duvara Monte		
Performans	Çevre	Çalışma Sıcaklığı: 0-40°C (32-104°F) Depolama Sıcaklığı: -40-70 °C (-40-158 °F); Çalışma Nem Oranı: %10-90 RH Yoğuşmasız; Depolama Nem Oranı: %5-90 RH Yoğuşmasız.				
	Switch Kapasitesi	48 Gbps	32 Gbps	32 Gbps	16 Gbps	10 Gbps
	İletim Hızı	35.7 Mpps	23.8 Mpps	23.8 Mpps	11.9 Mpps	7.4 Mpps
	MAC Adresi Tablosu	8 K		8 K	4 K	2 K
	Jumbo Frame	10 KB		10 KB	16 KB	
Yazılım Özellikleri	Yönetilebilir	Web Tabanlı GUI; Yönetim Yardımcı Programı				
	Bağlantı Birleştirme	Statik LAG				
	VLAN	MTU/Port/802.1Q VLAN				
	QoS	Port/802.1p/DSCP				
	Diğerleri	V1/V2/V3 IGMP Snooping, Port Mirroring, Kablo Testi, Döngü Önleme, Akış Kontrolü, Hız Sınırı				


*Bu ürünler geliştirilmekte olup, ürün görüntüleri ve özellikleri değişebilir.

**Kombo port, RJ45 veya SFP portunun kullanıma alınır ve çiftte sadece bir port herhangi bir anda aktif olabilir.

Tak ve Çalıştır Kolaylığıyla İdeal: Yönetilemeyen Gigabit Switch'ler

Yönetilemeyen Gigabit PoE Switch'ler

		Raf Tipi			Masaüstü		
Cihaz Görseli							
Model		TL-SG1218MP	TL-SG1008MP	TL-SG116P	TL-SG1210PP	TL-SG1210MP	TL-SG1210P
Gigabit RJ45 Port		18	8	16	10	10	9
Gigabit SFP Port		2× Kombo SFP Port'lar	-	-	1× Kombo SFP Port	1× Kombo SFP Port	1× SFP Port
Güç Kaynağı		100-240 VAC, 50/60 Hz			DC Güç Adaptörü		
Fansız		2 Fans	1 Fan	✓			
Auto Negotiation		10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation					
Boyutlar (W×D×H)		17.3×7.1×1.7 in (440×180×44 mm)	11.6×7.1×1.7 in (294×180×44 mm)	11.3×4.4×1.0 in (286×111.7×25.4 mm)	8.2×5.0×1.0 in (209×126×26 mm)	8.2×4.9×1.0 in (209×126×26 mm)	6.7×3.9×1.1 in (171×98×27 mm)
Kurulum		Raf Tipi	Raf Tipi/Masaüstü	Masaüstü/Duvara Monte			
Kasa Tipi		Metal					
Çalışma Sıcaklığı		0-50°C (32-122 °F)			0-40 °C (32-104 °F)		
Çevre		Depolama Sıcaklığı: -40~70 °C (-40~158 °F); Çalışma Nem Oranı: %10-90 RH Yoğuşmasız; Depolama Nem Oranı: %5-90 RH Yoğuşmasız.					
PoE Standart		802.3af/at	802.3af/at	802.3af/at	802.3af/at/bt	802.3af/at	802.3af/at
PoE Port		16× PoE+	8× PoE+	16× PoE+	2× PoE++, 6× PoE+	8× PoE+	4× PoE+
PoE Güç Bütçesi		250 W	153 W	120 W	123 W	123 W	63 W
PoE Otomatik Kurtarma		Port'lar 1-16	Port'lar 1-8	Port'lar 1-16	Port'lar 1-8	Port'lar 1-8	Port'lar 1-4
250 m PoE İletimi (Genişletme Modu)		Port'lar 1-4	Port'lar 1-2	Port'lar 1-4	Port'lar 1-4	Port'lar 1-4	Port'lar 1-2
Öncelik Modu		Port'lar 1-4	-	Port'lar 1-4	Port'lar 1-2	Port'lar 1-2	-
İzolasyon Modu		Port'lar 1-8 / 9-16	-	Port'lar 1-7 / 8-14	Port'lar 1-4 / 5-8	Port'lar 1-4 / 5-8	-
Switch Kapasitesi		36 Gbps	16 Gbps	32 Gbps	20 Gbps	20 Gbps	16 Gbps
İletim Hızı		26.8 Mpps	11.9 Mpps	23.8 Mpps	14.9 Mpps	14.9 Mpps	11.9 Mpps
MAC Adresi Tablosu		8 K	4 K	8 K	4 K	4 K	4 K
IGMP Snooping		-	✓	✓	✓	✓	✓
Yazılım Özellikleri		802.1p/DSCP					
QoS		Yeşil Teknoloji, Akış Kontrolü					
Diğerleri							

		Masaüstü						
Cihaz Resmi								
Model	TL-SG1006PP	TL-SG1005P-PD	TL-SG1005P	TL-SG1005LP	LS1210GP	LS108GP	LS105GP	
Donanım	Gigabit RJ45 Port	6	5	5	5	9	8	5
	Gigabit SFP Port	-	-	-	-	1	-	-
	Güç Kaynağı	DC Güç Adaptörü						
	Fansız	✓						
	Auto Negotiation	10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation						
	Boyutlar (W×D×H)	6.2×4.0×1.0 inç (158×101×25 mm)	6.2×4.0×1.0 inç (158×101×25 mm)	3.9×3.9×1.0 inç (99.8×98×25 mm)	3.9×3.9×1.0 inç (99.8×98×25 mm)	8.2×4.9×1.0 inç (209×126×26 mm)	6.2×3.9×1.0 inç (158×99×25 mm)	3.9×3.9×1.0 inç (99.8×98×25 mm)
	Montaj	Masaüstü/Duvara Monte						
	Kasa Tipi	Metal						
	Çalışma Sıcaklığı	0–40 °C (32–104 °F)						
PoE	Çevre	Depolama Sıcaklığı: -40~70 °C (-40~158 °F); Çalışma Nem Oranı: %10-90 RH Yoğuşmasız; Depolama Nem Oranı: %5-90 RH Yoğuşmasız.						
	PoE Standart	802.3af/at/bt		802.3af/at				
	PoE Port	1× PoE+, 3× PoE+	1× PoE++ in, 4× PoE+ out	4× PoE+	4× PoE+	8× PoE+	8× PoE+	4× PoE+
	PoE Güç Bütçesi	64 W	66 W'a Kadar*	65 W	40 W	61 W	62 W	65 W
	PoE Otomatik Kurtarma	Portlar 1-4	Portlar 1-4	Portlar 1-4	-	Portlar 1-8	Portlar 1-8	Portlar 1-4
	250 m PoE İletimi (Genişletme Modu)	Portlar 1-2	Portlar 1-2	Portlar 1-2	-	Portlar 1-4	Portlar 1-2	Portlar 1-2
	Öncelik Modu	-	-	-	-	-	-	-
	İzolasyon Modu	-	-	-	-	Portlar 1-8	-	-
	Performans	Switch Kapasitesi	12 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	10 Gbps	20 Gbps	16 Gbps
İletim Hızı		8.9 Mpps	7.4 Mpps	7.4 Mpps	7.4 Mpps	14.9Mpps	11.9 Mpps	7.4 Mpps
MAC Adresi Tablosu		4 K	2 K	2 K	2 K	4 K	4 K	2 K
Yazılım Özellikleri	IGMP Snooping	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	QoS	802.1p/DSCP						
	Diğerleri	Yeşil Teknoloji, Akış Kontrolü						