



Примечания к выпуску для Omada SDN Controller V5.15.6.7

1. Поддерживаемые модели устройств

Информацию о моделях устройств, поддерживаемых программным контроллером Omada, вы можете получить по ссылке: <https://www.tp-link.com/en/omada-sdn/product-list/>

2. Новые функции

1. Добавлена поддержка Интернет-шлюзов: DR3650v, ER703WP-4G-Outdoor.
2. Добавлена поддержка точек доступа: EAP775-Wall, EAP625GP-Wall.
3. Добавлена поддержка включения/отключения портов в окне свойств устройства.
4. Добавлена поддержка пакетного импорта и экспорта пользователей Radius: Site View > Settings > Network Profile > RADIUS Profile > RADIUS Users).
5. Добавлена поддержка SAML SSO (Global View > Settings).
6. Добавлена поддержка настройки функций DSL Gateway: Site View > Settings > Wired&Wireless Networks > WAN Mode:
 - Virtual WAN
 - VoIP
 - DSL Dialing
 - TP-link DDNS

3. Улучшения

1. Оптимизирована оптимизация WLAN, добавлена поддержка развертывания ширины канала и канала.
2. Оптимизировано окно свойств, добавлена поддержка Loopback Detection: Device > Properties window > Config > Services > Loopback Control.
3. Оптимизированы следующие функции в приложении Omada:
 - Добавлена поддержка конфигурации NTP
 - Добавлена поддержка статической маршрутизации
 - Оптимизированное окно свойств устройства

Примечания

1. Эта версия контроллера полностью совместима с приложением Omada App версии 4.20 или выше.
2. Контроллер Omada SDN может управлять только определенными устройствами, на которых установлена поддерживаемая прошивка. Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваше устройство совместимо с этой версией контроллера.
3. Начиная с версии 5.14.32, программный контроллер Omada больше не поддерживает обновление с версии контроллера v4.
4. Начиная с версии 5.14.32, программный контроллер Omada (Windows) поддерживает установку только на 64-разрядной платформе Windows.